

Roborock Qrevo EdgeC

Руководство пользователя робота-пылесоса

Перед использованием изделия прочтите внимательно это руководство с рисунками и сохраните его для использования в будущем.



Русский	03
Қазақша	18
English	31

Содержание

- 04 Информация о безопасности
- 06 Значения международных символов
- 07 Общие сведения об изделии
- 08 Установка
- 09 Подключение к приложению
- 10 Инструкции по эксплуатации
- 12 Текущее обслуживание
- 14 Основные характеристики
- 15 Распространенные проблемы
- 17 Технические характеристики WiFi
- 17 Безопасность лазера
- 17 Информация об утилизации и
переработке отходов электрического и
электронного оборудования
- 17 Информация о гарантии

Информация о безопасности

Ограничения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Для зарядки аккумулятора используйте только док-станцию Roborock EWFD30HRR или EWFD31HRR, которая поставляется с этим изделием.
- Перед очисткой или обслуживанием изделия необходимо выключить его и извлечь вилку из розетки.
- Во избежание опасности, связанной со случайным сбросом настроек термопредохранителя, не подключайте изделие через внешнее коммутирующее устройство, например таймер, или к цепи, которая периодически включается и отключается энергетической компанией.
- Док-станцию можно использовать только для зарядки робота-пылесоса с литий-ионным аккумулятором 14,4 В / 5200 мА·ч (тип.).
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с этим устройством.
- Это изделие не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда за ними обеспечен присмотр или они получили указания по использованию этого изделия от лица, отвечающего за их безопасность.
- Этим изделием могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица с недостаточным опытом и знаниями, если за ними обеспечен присмотр или они получили указания по безопасному использованию изделия и понимают сопутствующие опасности. Не разрешайте детям играть с этим изделием. Детям не разрешается выполнять очистку и обслуживание изделия без наблюдения взрослых (ЕС).
- Чтобы выполнить требования по воздействию радиочастотного излучения, во время работы устройства расстояние между устройством и человеком должно быть не менее 20 см. Для соответствия требованиям не рекомендуется находиться на меньшем расстоянии.
- Антenna, используемая в этом передатчике, не должна располагаться рядом или использоваться вместе с какой-либо другой антенной или передающим устройством.
- Это изделие предназначено только для уборки в помещениях, не используйте его вне помещений (например, на открытой веранде), на любых поверхностях, кроме пола (например, на диване), или в коммерческих или промышленных условиях.

ВНИМАНИЕ!

- При эксплуатации изделия соблюдайте инструкции, изложенные в этом руководстве пользователя. Пользователь несет ответственность за любые убытки и повреждения, связанные с ненадлежащим использованием изделия.
- Не давайте детям играть с роботом-пылесосом. Внимательно следите за детьми, которые используют робот-пылесос или находятся рядом с ним.
- Перед выполнением уборки убедитесь, что установлены контейнер для сбора пыли, моющийся фильтр, мешок для пыли, боковая щетка, протирочные салфетки, основные щетки и крышка основных щеток.
- Чтобы избежать царапин на полу, док-станции или роботе, не используйте изделие для уборки твердых или острых предметов (например, отходов декоративной отделки, осколков стекла или гвоздей).
- Не садитесь и не вставайте на робота и док-станцию.
- Во избежание коррозии или повреждения не используйте дезинфицирующие средства, используйте только моющие средства, рекомендованные компанией Roborock.
- Не размещайте невысокие предметы (например, обувь и ковры) рядом с возвышениями, такими как лестницы. В противном случае робот может упасть из-за ошибки работы датчиков.
- Во избежание повреждения водой не запускайте робот-пылесос на мокром полу.

- Не используйте это изделие на возвышениях без ограничительных барьеров, например на полу верхнего этажа, на открытой веранде, на пандусе или на верхней поверхности мебели.
- Во избежание травм следите за тем, чтобы волосы, неприлегающая одежда, пальцы и другие части тела человека или животного не попали в стыки, отверстия и на движущиеся части изделия.
- Не используйте изделие в помещениях, где спят дети.
- Не переносите робота, удерживая за вертикальный бампер, верхнюю крышку на магните, боковую щетку или бампер. Не поднимайте док-станцию за основание, ручки бака для воды или крышку контейнера для сбора пыли.
- Не используйте док-станцию для сбора камней, клочков бумаги и других предметов, способных заблокировать воздуховод.
- Не используйте робота или док-станцию для уборки горящих или дымящихся предметов, например сигарет, спичек, горячего пепла или других легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов, таких как зажигалки, бензин или тонер, используемый в принтерах и копировальных аппаратах.
- Разместите док-станцию на твердом ровном полу. Размещайте док-станцию, робота и кабель питания вдали от источников огня и тепла, таких как радиатор отопления. Избегайте мест с повышенной влажностью и узких пространств, где робот может оказаться подвешенным в воздухе.
- Запрещается помещать какие-либо предметы на робота или док-станцию и рядом со всасывающим отверстием док-станции, а также накрывать их (в том числе пылезащитными чехлами).
- Запрещается использовать изделие без мешка для пыли.
- Запрещается использовать поврежденное изделие. Обратитесь за помощью в отдел обслуживания клиентов.
- Во избежание перегрева используйте изделие только в хорошо проветриваемом помещении.
- Компания RoboRock снимает с себя ответственность за любой косвенный, случайный или последующий ущерб, который может возникнуть в результате использования, неправильного использования или невозможности использовать изделие. Этот отказ от ответственности не распространяется на законные права, которые в соответствии с применимым законодательством не предусматривают отказа от ответственности.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к дозаторам чистой воды и воздушновпускным отверстиям для сушки.
- Не промывайте робота и док-станцию водой.
- Изделие необходимо хранить при температуре от -15 °C до 50 °C и влажности от 10 % до 50 %.
- Эксплуатация изделия допускается при температуре от 4 °C до 40 °C и влажности от 0 % до 80 %.
- Перед началом эксплуатации уберите с пола мелкие предметы, например кабели и неустойчивые, хрупкие, ценные или опасные предметы, чтобы избежать травмирования людей или повреждения имущества из-за того, что робот может запутаться в этих предметах, ударить или сбить их.
- Не используйте изделие для чистки ковров с длинным ворсом. Эффективность работы изделия может также снижаться на темных коврах.
- Не протирайте зарядные контакты и кабель питания изделия влажными салфетками, влажной тканью или мокрыми руками.

Аккумулятор и зарядка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- В целях снижения риска поражения электрическим током подключайте изделие только к розетке, заземленной надлежащим образом. Если такой розетки нет, обратитесь к электрику для заземления подходящей розетки.
- Убедитесь, что параметры питающего напряжения соответствуют требованиям, указанным на корпусе док-станции.
- Во избежание задымления, нагрева или взрыва используйте только аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, док-станцию и прочие принадлежности, идущие в комплекте с этим изделием.
- Запрещается использовать изделие с переходниками для вилок питания, так как это может привести к возникновению опасности, и гарантия на изделие будет аннулирована.
- Не выбрасывайте отработанные аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Обратитесь в соответствующую организацию для надлежащей утилизации.
- Если док-станция размещается в области, где часто бывают грозы или перебои в электроснабжении, необходимо принять защитные меры.
- Перед длительным неиспользованием полностью зарядите изделие, выключите и отключите от сети питания, после чего поместите на хранение в сухое прохладное место. Чтобы избежать чрезмерной разрядки аккумулятора, перезаряжайте его не реже чем раз в три месяца.
- Перед транспортировкой убедитесь, что док-станция отключена от сети питания, робот выключен, а из баков для воды слита вся оставшаяся жидкость. Рекомендуется использовать оригинальную упаковку.
- Не заряжайте неперезаряжаемые элементы питания.
- Это изделие содержит аккумуляторы, замену которых могут производить только квалифицированные работники.
- Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать аккумулятор или док-станцию.
- Немедленно прекратите работу, если поврежден кабель питания. Чтобы избежать опасности, замену кабеля должен выполнять изготовитель, его сервисная организация или лица, имеющие надлежащую квалификацию.

Значения международных символов

 – Символ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ [символ IEC 60417-5019 (2009-02)]

А Общие сведения об изделии

A1 Робот (вид сверху)



Питание/уборка

- Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить робота
- Нажмите, чтобы начать уборку



Индикатор питания

- Белый: уровень заряда аккумулятора $\geq 15\%$
- Красный: уровень заряда аккумулятора $< 15\%$
- Пульсирует: зарядка или запуск
- Мигает красным: ошибка
- Медленно мигает синим: ожидание WiFi-соединения
- Быстро мигает синим: выполняется соединение
- Горит синим: выполнено подключение к WiFi



— Док-станция

- Робот не на док-станции: нажмите, чтобы отправить на док-станцию / нажмите и удерживайте, чтобы начать точечную уборку
- Робот на док-станции: нажмите, чтобы запустить выгрузку мусора / нажмите и удерживайте, чтобы промыть протирочные салфетки

Примечание. Нажмите любую кнопку, чтобы приостановить работу робота.

A1-1 — Вертикальный бампер

A1-2 — Датчик лидара

A1-3 — Датчик обхода препятствий
Reactive Tech

A1-4 — Бампер

A1-5 — Датчик обнаружения стен

A2 Робот (вид снизу)

A2-1 — Датчики обнаружения уступов

A2-2 — Датчик ковра

A2-3 — Боковая щетка

A2-4 — Крышка основных щеток

A2-5 — Самоориентирующееся колесо

A2-6 — Основные щетки

A2-7 — Защелки крышки основных щеток

A2-8 — Основные колеса

A2-9 — Протирочные салфетки

A3 Робот (верхняя крышка снята)

A3-1 — Верхняя крышка на магните

A3-2 — Всасывающее отверстие

A3-3 — Модули автоматического подъема и поворота салфеток

A3-4 — Кнопка сброса

A3-5 — Контейнер для сбора пыли

A3-6 — Зарядные контакты

A3-7 — Выпускные отверстия для воздуха

A3-8 — Датчик связи

A3-9 — Отверстие для самозаполнения

A4 Держатель протирочной салфетки

A4-1 — Велкро-накладки

A4-2 — Ось модуля влажной уборки

Примечание. Распрямите протирочные салфетки и закрепите на месте.

A5 Протирочная салфетка

A6 Контейнер для сбора пыли

A6-1 — Защелка контейнера для сбора пыли

A6-2 — Всасывающее отверстие

A6-3 — Впускное отверстие для воздуха

A6-4 — Моющийся фильтр

A6-5 — Защелка фильтра

A7 Основание док-станции

A8 Кабель питания

A9 Одноразовый мешок для пыли

A10 Док-станция для выгрузки мусора, влажной очистки салфетки и наполнения водой

A10-1 — Ручка бака для воды

A10-2 — Защелка бака для воды

A10-3 — Крышка контейнера для сбора пыли

- A10-4 — Зарядные контакты
- A10-5 — Отверстие для заполнения робота
- A10-6 — Отверстие для слива
- A10-7 — Фильтр поддона для промывки
- A10-8 — Основание док-станции
- A10-9 — Бак для грязной воды
- A10-10 — Бак для чистой воды
- A10-11 — Световой индикатор состояния

- Пульсация: выгрузка мусора / промывка салфетки
- Красный: ошибка док-станции
- Не горит: питание выкл. / идет зарядка

- A10-12 — Всасывающее отверстие
- A10-13 — Модуль поддона для промывки
- A10-14 — Паз под мешок для пыли
- A10-15 — Фильтр
- A10-16 — Приводной маяк док-станции
- A10-17 — Дозаторы чистой воды
- A10-18 — Воздуховыпускные отверстия для сушки

A11 Док-станция для выгрузки мусора, влажной очистки салфетки и наполнения водой (вид сзади)

- A11-1 — Отsek для хранения кабеля питания
- A11-2 — Разъем для подключения кабеля питания
- A11-3 — Отверстия для вывода кабеля

B Установка

B1 Важная информация

- B1-1 — Уберите с пола кабели, твердые и острые предметы (например, гвозди и стекло) и свободно лежащие предметы, переместите неустойчивые, хрупкие, ценные или опасные предметы, чтобы избежать травмирования людей или повреждения имущества из-за того, что робот может запутаться в этих предметах, ударить или сбить их.

- B1-2 — При использовании робота на возвышении (например, в двухуровневой квартире) обязательно устанавливайте физический барьер, чтобы предотвратить случайное падение робота, которое может травмировать людей или повредить имущество.

Примечания:

- Во время первого использования следите за роботом на протяжении всего маршрута уборки для обнаружения потенциальных проблем. В дальнейшем робот сможет выполнять уборку самостоятельно.
- Чтобы избежать чрезмерного загрязнения протирочных салфеток, перед первым циклом влажной уборки следует выполнить сухую уборку как минимум три раза.

B2 Сборка

- B2-1 — Прикрепите основание док-станции, плотно прижав обе его стороны и соединительную часть посередине до щелчка.

B2-2 — Щелчок

Примечание. При перемещении док-станции закрепите баки для воды, чтобы предотвратить их выпадение.

- B2-3 — Подключите кабель питания к док-станции (на тыльной стороне) и уберите излишки кабеля в отсек для хранения.

Примечание. Кабель питания можно вывести с любой из сторон.

- B2-4 — Выровняйте оси модуля влажной уборки и вставьте в робота до щелчка.

B2-5 — Щелчок

B3 Размещение док-станции

Разместите док-станцию на твердом ровном полу (деревянном, кафельном, бетонном и т. д.) рядом со стеной, оставив свободное пространство. Минимальные размеры зоны для размещения док-станции: 0,9 м в высоту, 0,4 м в ширину и 1,2 м в глубину. Убедитесь, что в этом месте хороший сигнал WiFi для надежного взаимодействия с мобильным приложением. Включите устройство и убедитесь, что индикатор состояния загорелся.

B3-1 — Более 0,9 м

B3-2 — Более 0,4 м

B3-3 — Более 1,2 м

Примечания:

- Если кабель питания висит вертикально над полом, робот может случайно захватить его и сметь или отключить док-станцию.
- Индикатор состояния горит, когда док-станция включена, и не горит, когда робот заряжается.
- В случае ошибки индикатор состояния светится красным.
- Размешайте док-станцию на твердом ровном полу вдали от источников огня, тепла и воды. Избегайте узких пространств или мест, где робот может оказаться подвешенным в воздухе.
- В случае размещения на мягкой поверхности (ковре / ковровым покрытием) док-станция может наклониться, и робот не сможет встать на док-станцию или покинуть ее.
- Док-станцию необходимо разместить вдали от прямых солнечных лучей и любых объектов, способных перекрыть ее приводной маяк, иначе робот не сможет вернуться на док-станцию.
- Не используйте док-станции без баков для чистой и грязной воды, крышки контейнера для сбора пыли, одноразового мешка для пыли и модуля поддона для промывки.
- Проводите обслуживание док-станции согласно инструкциям по текущему обслуживанию. Не протирайте кабель питания и зарядные контакты док-станции влажной тканью или салфеткой.
- Все док-станции проходят испытания на герметичность на заводе-изготовителе. Небольшое количество воды может оставаться в патрубках док-станции — это не является неисправностью.

B4 Включение и зарядка

Нажмите и удерживайте  , чтобы включить питание робота. Дождитесь, когда индикатор питания начнет непрерывно светиться, а затем поместите робота перед док-станцией. Убедитесь, что док-станция подключена к

сети питания. Затем нажмите  , чтобы робот автоматически вернулся на док-станцию для зарядки. Робот оснащен встроенным высокоэффективным литий-ионным аккумулятором. Регулярно заряжайте робота, чтобы сохранить эксплуатационные характеристики аккумулятора.

B4-1 — Индикатор состояния док-станции не горит, индикатор питания робота пульсирует: зарядка.

Примечание. Робот может не включиться при низком заряде аккумулятора. В этом случае поставьте робота на док-станцию для зарядки.

Подключение к приложению

1. Загрузка приложения

Чтобы загрузить и установить приложение, выполните поиск «Roborock» в App Store или Google Play или отсканируйте QR-код.



2. Сброс настроек WiFi

Нажмите и удерживайте кнопки  и  , пока не услышите голосовое уведомление «Сброс WiFi». Когда сброс завершится, индикатор питания начнет медленно мигать синим. Робот будет ожидать соединения.

Примечание. Если не удается установить соединение с роботом из-за конфигурации маршрутизатора, забытого пароля или по какой-либо другой причине, сбросьте настройки WiFi и добавьте робота как новое устройство.

3. Добавление устройства

Откройте приложение Roborock, нажмите «Добавить устройство» или «+» и добавьте устройство, следуя инструкциям в приложении.

Примечания:

- Приложение периодически обновляется, поэтому фактический процесс может отличаться от указанного. Следите инструкциям в приложении.
- Поддерживаются только сети WiFi 2,4 ГГц.
- Если робот ожидает соединения более 5 минут, функция WiFi будет автоматически отключена. Если необходимо выполнить повторное подключение, сначала сбросьте настройки WiFi.

С Инструкции по эксплуатации

Включение и выключение

Нажмите и удерживайте ⌂, чтобы включить робота. Индикатор питания загорится, и робот перейдет в режим ожидания.

Чтобы отключить робота и завершить цикл уборки, нажмите и удерживайте кнопку ⌂.

Примечание. Работа невозможна выключить, когда он заряжается.

① Наполнение бака для чистой воды

Поднимите бак для чистой воды, откройте его крышку и наполните водопроводной водой. После наполнения закройте крышку, зафиксируйте ее защелкой и установите бак для чистой воды обратно в док-станцию.

Примечания:

- Во избежание повреждений не используйте дезинфицирующие средства, используйте только моющие средства, рекомендованные компанией Roborock.
- Не добавляйте слишком много моющего средства, в противном случае возможны сбои в работе робота из-за проскальзывания.
- Во избежание деформации используйте только холодную воду.
- Если снаружи бака остались пятна от воды, перед установкой бака протрите их мягкой сухой тканью.

Начало уборки

Нажмите ⌂, чтобы начать уборку. Робот составит маршрут уборки. В каждой комнате робот сначала определит границы, а затем заполнит площадь, двигаясь зигзагом. Таким образом, робот будет тщательно и эффективно убирать комнаты одну за другой.

Примечания:

- Чтобы робот автоматически вернулся на док-станцию, запустите его с док-станции и не перемещайтесь док-станцию в процессе уборки.
- Уборка не начнется, если уровень заряда аккумулятора слишком низкий. Дайте роботу зарядиться, прежде чем начинать уборку.
- Прежде чем запускать уборку, уберите с пола кабели (включая кабель питания док-станции) и ценные вещи. Робот может затянуть незакрепленные предметы и кабели, что может привести к отключению электроприборов или повреждению кабелей и вещей.
- Если на уборку какой-либо зоны понадобилось менее 10 минут, эта зона будет убрана дважды.
- Если во время уборки аккумулятор разрядится, робот автоматически вернется на док-станцию. После подзарядки аккумулятора он продолжит уборку с той точки, где он прервал работу.
- Во время уборки ковров робот будет убирать протирочные салфетки. Кроме того, в приложении можно обозначить ковры как запретные зоны, чтобы робот обходил их стороной.
- Перед началом каждого задания уборки убедитесь, что протирочные салфетки установлены надлежащим образом.

Точечная уборка

Нажмите и удерживайте ⌂, чтобы начать точечную уборку.

Область уборки: квадрат со сторонами 1,5 м × 1,5 м, в центре которого находится робот.

Примечание. Выполнив точечную уборку, робот автоматически вернется в начальную точку и перейдет в режим ожидания.

Пауза

Во время работы робота нажмите любую кнопку, чтобы приостановить задачу.

Нажмите ⌂, чтобы возобновить уборку.

Нажмите ⌂, когда робот находится в состоянии паузы, чтобы отправить его обратно на док-станцию.

Примечание. Если вы приостановите работу робота и вручную переместите его на док-станцию, текущая уборка завершится.

Спящий режим

Если робот находится в состоянии паузы дольше 10 минут, он переходит в спящий режим, при этом его индикатор питания будет мигать с интервалом в несколько секунд. Чтобы разбудить его, нажмите любую кнопку.

Примечания:

- Робот не переходит в спящий режим, когда заряжается.
- Робот автоматически отключится, если находится в спящем режиме более 12 часов.

Режим «Не беспокоить»

Для режима «Не беспокоить» по умолчанию задан временной интервал с 22:00 до 08:00. Отключить режим «Не беспокоить», задать для него другой временной интервал, настроить автоматическую подзарядку, выгрузку мусора и сушку, снизить яркость индикаторов или уровень громкости голосовых уведомлений в режиме «Не беспокоить» можно в приложении.

Промывка салфетки

Во время уборки робот автоматически определяет, когда ему необходимо вернуться на док-станцию, чтобы промыть салфетки и наполнить бак для воды для обеспечения максимальной эффективности влажной уборки. Чтобы начать промывку салфетки вручную, нажмите соответствующую кнопку в приложении. Чтобы остановить промывку салфетки, нажмите любую кнопку.

Примечания:

- Чтобы робот автоматически промывал протирочные салфетки, запустите его с док-станции и не перемещайте док-станцию во время уборки.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к дозаторам чистой воды.
- Частоту и режим промывки салфеток можно изменить в приложении.

Выгрузка мусора

По завершении уборки робот вернется на док-станцию и при необходимости начнется автовыгрузка мусора. Чтобы начать выгрузку мусора вручную, нажмите кнопку на корпусе робота, когда он находится на док-станции, или нажмите соответствующую кнопку в приложении. Чтобы остановить выгрузку мусора, нажмите любую кнопку.

Примечания:

- Если выгрузка мусора не производится в течение продолжительного времени, извлеките мусор вручную и убедитесь, что выпускное отверстие для воздуха не загрязнено, чтобы обеспечить оптимальную эффективность выгрузки мусора.
- Функцию автовыгрузки мусора можно отключить в приложении.
- Старайтесь не извлекать мусор вручную слишком часто.
- Не используйте изделие без установленных крышки контейнера для сбора пыли и одноразового мешка для пыли.

Сушка

При необходимости после промывки салфетки или уборки будет запущена сушка. Чтобы начать или остановить сушку вручную, нажмите соответствующую кнопку в приложении.

Примечания:

- Продолжительность сушки можно изменить в приложении.
- Функцию автосушки можно отключить в приложении.
- Во время сушки не подходите к выпускным отверстиям воздуха для сушки.

Зарядка

По завершении уборки робот автоматически вернется на док-станцию для подзарядки аккумулятора. Нажмите , чтобы отправить робота в состоянии паузы на док-станцию. Во время зарядки робота индикатор питания будет пульсировать.

Примечание. Если робот не сможет найти док-станцию, он автоматически вернется в исходную точку. Поместите робота на док-станцию вручную для подзарядки аккумулятора.

Ошибка

При возникновении ошибки индикатор питания будет мигать красным или индикатор состояния будет гореть красным. В приложении появится всплывающее уведомление, может прозвучать голосовое оповещение.

Примечания:

- Если робот находится в неисправном состоянии более 10 минут, он автоматически переходит в спящий режим.
- Если робот в неисправном состоянии будет перемещен на док-станцию вручную, текущая уборка завершается.

Сброс системы

Если робот не реагирует на нажатие кнопок или не выключается, выполните сброс системы. Для этого снимите верхнюю крышку на магните и нажмите на кнопку «Сброс».

Примечание. После сброса системы текущие настройки, такие как запланированная уборка и сеть WiFi, вернутся к заводским значениям.

Восстановление заводских настроек

Если после сброса системы робот не работает, включите его питание. Нажмите и удерживайте кнопки ⌂ и «Сброс», пока не услышите голосовое уведомление «Восстановление заводских настроек. Процесс займет около 5 минут». Настройки робота вернутся к заводским значениям.

D Текущее обслуживание

Примечания:

- Перед очисткой или обслуживанием изделие необходимо выключить и извлечь вилку из розетки.
- Периодичность замены может меняться в зависимости от ситуации. В случае чрезмерного износа немедленно замените детали.

D1 Основные щетки

* Очищать раз в 2 недели, заменять каждые 6–12 месяцев.

D1-1 — Крышка основных щеток

D1-2 — Защелки крышки основных щеток

D1-3 — Основные щетки

D1-4 — Подшипники основных щеток

D1-5 — Переверните робота и надавите внутрь на две защелки, чтобы снять крышку основных щеток.

D1-6 — Поднимите и извлеките основные щетки, снимите подшипники и удалите мусор и волосы, намотавшиеся на концы основных щеток и на подшипники.

D1-7 — Установите подшипники основных щеток на место. Затем установите основные щетки и убедитесь, что цвет щеток совпадает с цветом подшипников и стрелками на роботе.

D1-8 — Установите крышку основных щеток на место. Убедитесь, что все четыре зубца вошли в пазы, и нажмите на крышку основных щеток до щелчка.

Примечания:

- Чтобы крышка основных щеток плотно закрылась, нажмите на обе защелки крышки и убедитесь, что они попали в пазы.
- Рекомендуется протирать основные щетки влажной тканью. Если основные щетки влажные, необходимо просушить их на воздухе, защитив от попадания прямых солнечных лучей.
- Не используйте агрессивные моющие или дезинфицирующие средства для очистки основных щеток.

D2 Боковая щетка

* Очищать ежемесячно, заменять каждые 3–6 месяцев.

D2-1 — Переверните робота, открутите боковую щетку, а затем снимите и очистите ее.

D2-2 — Выровняйте центральную канавку с приподнятым положением робота и затяните винт, чтобы установить боковую щетку на место.

D3 Самоориентирующееся колесо

* Очищать по мере необходимости.

D3-1 — Поденьте ось колеса с помощью инструмента (например, небольшой отвертки) и извлеките колесо.

Примечание. Кронштейн самоориентирующегося колеса несъемный.

D3-2 — Промойте колесо и ось водой, чтобы удалить волосы и грязь. Просушите на воздухе и установите колесо и ось на место, нажав на них.

D4 Основные колеса

* Очищать по мере необходимости.

Протрите основные колеса мягкой сухой тканью.

D5 Контейнер для сбора пыли

* Очищать по мере необходимости.

D5-1 — Снимите магнитную верхнюю крышку робота и нажмите на защелку контейнера для сбора пыли, чтобы извлечь его.

D5-2 — Извлеките моющийся фильтр и опорожните контейнер для сбора пыли.

D5-3 — Наполните контейнер для сбора пыли чистой водой и установите моющийся фильтр на место. Осторожно встряхните контейнер для сбора пыли, а затем вылейте грязную воду.

Примечание. Чтобы избежать засорения, пользуйтесь только чистой водой без чистящих средств.

D5-4 — Тщательно просушите контейнер для сбора пыли и моющийся фильтр в течение 24 часов, после чего установите на место.

D6 Моющийся фильтр

* Очищать раз в 2 недели, заменять каждые 6-12 месяцев.

D6-1 — Извлеките фильтр.

D6-2 — Промойте фильтр несколько раз и постучите по нему, чтобы удалить как можно больше грязи.

Примечание. Чтобы избежать повреждений, не прикасайтесь к поверхностям фильтра руками, щетками или твердыми предметами.

D6-3 — Тщательно просушите фильтр в течение 24 часов, а затем установите его на место.

D7 Протирочные салфетки

* Очищать по мере необходимости, заменять каждые 1-3 месяца.

D7-1 — Снимите протирочные салфетки с держателей. Очистите протирочные салфетки и просушите их на воздухе.

Примечание. Грязная протирочная салфетка снижает качество влажной уборки. Очистите ее перед использованием.

D7-2 — Расправьте протирочные салфетки и установите на держатели.

D8 Датчики робота

* Очищать по мере необходимости.

С помощью мягкой сухой ткани протрите и очистите все датчики, в том числе:

D8-1 — Датчик обхода препятствий Reactive Tech

D8-2 — Датчик обнаружения стен

D8-3 — Датчик связи

D8-4 — Датчики обнаружения уступов

D8-5 — Датчик ковра

D9 Перемещение док-станции

Чтобы переместить док-станцию, возьмитесь одной рукой за ручку на задней стороне, а другой — за внутреннюю часть передней панели. Чтобы док-станция не упала, не поднимайте ее за основание, ручки бака для воды или крышку контейнера для сбора пыли.

D10 Бак для грязной воды

* Очищать по мере необходимости.

Откройте крышку бака для грязной воды и вылейте грязную воду. Наполните бак чистой водой, закройте крышку, зафиксируйте защелку и встряхните бак. Вылейте грязную воду. Закройте крышку и установите бак на место.

Примечания:

- Во избежание деформации используйте только холодную воду.
- Если снаружи бака остались пятна от воды, перед установкой бака проприте их мягкой сухой тканью.

D11 Зарядные контакты

* Очищать по мере необходимости.

Для протирки зарядных контактов робота и док-станции используйте мягкую сухую ткань.

D12 Замена одноразового мешка для пыли

* Заменять по мере необходимости.

D12-1 — Снимите крышку контейнера для сбора пыли.

D12-2 — Извлеките и утилизируйте одноразовый мешок для пыли.

Примечания:

- Ручка мешка для сбора пыли герметизирует мешок при извлечении и исключает высывание мусора.
- Всегда устанавливайте мешок для пыли перед закрытием крышки контейнера для сбора пыли, чтобы избежать автоВыгрузки без мешка. Можно также отключить автоВыгрузку в приложении.

D12-3 — Протрите фильтр сухой тканью, полностью вставьте в паз новый одноразовый мешок для пыли и расправьте его.

Примечание. Убедитесь, что одноразовый мешок для пыли установлен надлежащим образом, чтобы избежать высывания мусора и повреждения док-станции.

D12-4 — Установите крышку контейнера для сбора пыли на место и убедитесь, что контейнер для сбора пыли плотно закрыт.

D13 Модуль поддона для промывки

* Очищать по мере необходимости.

D13-1 — Извлеките модуль поддона для промывки.

D13-2 — Извлеките из модуля поддон для промывки и фильтр, а затем промойте их водой.

D13-3 — Установите фильтр и поддон для промывки на место. Затем установите модуль поддона для промывки.

Основные характеристики

Робот

Модель	RREOVCM
Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор 14,4 В / 5200 мА·ч (тип.)
Номинальный вход	20 В пост. тока, 1,5 А

Примечание. Заводской № указан на этикетке с нижней стороны робота.

Док-станция для выгрузки мусора, влажной очистки салфетки и наполнения водой

Модель	EWFD30HRR
Номинальное напряжение входного тока	220–240 В перемен. тока
Номинальная частота	50–60 Гц
Номинальный входной ток (сбор пыли)	3 А
Номинальный входной ток (промывка салфетки горячей водой)	5,6 А
Номинальный входной ток (зарядка и сушка)	0,6 А
Номинальный выход	20 В пост. тока, 1,5 А

Распространенные проблемы

Проблема	Решение	Проблема	Решение
Не удается включить	<ul style="list-style-type: none">Низкий уровень заряда аккумулятора. Установите робота на док-станцию и зарядите его, прежде чем использовать.Температура аккумулятора слишком низкая или слишком высокая. Пользуйтесь роботом только в диапазоне температур от 4 до 40 °C.	Всегда ли потребляется энергия, когда робот находится на док-станции?	<ul style="list-style-type: none">Робот потребляет энергию, когда находится на док-станции, чтобы обеспечить работоспособность аккумулятора, однако потребление энергии при этом очень низкое.
Не удается зарядить	<ul style="list-style-type: none">Док-станция не подключена к сети электропитания. Убедитесь, что оба конца кабеля питания подключены надлежащим образом.Плохой контакт. Протрите зарядные контакты док-станции и робота.Убедитесь, что индикатор состояния горит.	Нужно ли заряжать робота 16 часов и более для трех первых сеансов уборки?	<ul style="list-style-type: none">Нет. Литий-ионные аккумуляторы не обладают эффектом памяти. После того как робот полностью заряжен, его можно использовать.
Медленная зарядка	<ul style="list-style-type: none">При высоких или низких температурах робот автоматически уменьшает скорость зарядки, чтобы увеличить срок службы аккумулятора.Грязные зарядные контакты. Протрите их сухой тканью.	Уборка не возобновляется после подзарядки	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что робот не находится в режиме «Не беспокоить». В режиме «Не беспокоить» автоматическая подзарядка не выполняется.Если робота вручную поместили на док-станцию или отправили на док-станцию нажатием кнопок, он не сможет продолжить уборку.
Не удается вернуться на док-станцию	<ul style="list-style-type: none">Слишком много препятствий вокруг док-станции. Уберите препятствия или переместите док-станцию на открытое пространство.Робот находится слишком далеко от док-станции. Поместите его ближе и повторите попытку.	Робот начал пропускать некоторые участки	<ul style="list-style-type: none">Возможно, загрязнены датчик обнаружения стен, датчики обнаружения уступов или датчик ковра. Протрите их мягкой сухой тканью.
Поведение не соответствует норме	<ul style="list-style-type: none">Перезапустите робота.	Не работает график запланированных уборок	<ul style="list-style-type: none">Поддерживайте робота в заряженном состоянии. Запланированная уборка может начаться, только когда уровень заряда аккумулятора превышает 15 %.
Шум во время уборки	<ul style="list-style-type: none">Возможно, заклинило основные щетки, боковую щетку или основные колеса. Выключите робота и очистите эти детали.Возможно, заклинило самоориентирующееся колесо. Извлеките его с помощью отвертки, чтобы очистить.	Индикатор состояния непрерывно светится красным	<ul style="list-style-type: none">Ошибка напряжения. Убедитесь, что параметры питающего напряжения соответствуют требованиям, указанным на корпусе док-станции.Проверьте положение бака для чистой воды или заполните его при необходимости.Проверьте положение бака для грязной воды или опорожните его при необходимости.Модуль или фильтр поддона для промывки не установлены или установлены неправильно.
Не удается подключиться к WiFi	<ul style="list-style-type: none">Функция WiFi отключена. Сбросьте настройки WiFi и повторите попытку.Слабый сигнал WiFi. Переместите робота в область с лучшим сигналом WiFi.Проблемы с соединением WiFi. Выполните сброс настроек WiFi, загрузите последнюю версию приложения и повторите попытку.Внезапно обрывается связь с WiFi. Возможна ошибка в настройках маршрутизатора. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов RoboRock для поиска и устранения неисправностей.		

Проблема	Решение
Эффективность выгрузки мусора снижена или раздается необычный шум при извлечении мусора	<ul style="list-style-type: none"> Основные щетки или их крышка не установлены надлежащим образом. Проверьте и при необходимости установите. Фильтр, воздуховод, всасывающее отверстие, впускное отверстие для воздуха, контейнер для сбора пыли или одноразовый мешок для пыли засорены. Выполните очистку, чтобы устранить засор.
Снижение эффективности промывки салфетки	<ul style="list-style-type: none"> Протирочные салфетки прикреплены неправильно. Расправьте протирочные салфетки и установите на держатели. Пол грязный. Выберите режим тщательной промывки салфетки в приложении, чтобы повысить качество уборки.
Автосушка не начинается	<ul style="list-style-type: none"> Автосушка отключена. Проверьте настройки в приложении. Если робот выезжает с док-станции во время сушки, сушка будет остановлена. В условиях повышенной влажности рекомендуется настроить в приложении более длительную сушку.
Автовыгрузка мусора не выполняется	<ul style="list-style-type: none"> Автовыгрузка отключена. Проверьте настройки в приложении. На док-станции не установлена крышка контейнера для сбора пыли. Проверьте и установите. Автовыгрузка мусора не начнется, если робот вернется на док-станцию, не выполнив уборку. Робот не выполняет автовыгрузку мусора после возврата на док-станцию в режиме «Не беспокоить». Измените параметры уборки или продолжительность режима «Не беспокоить» или запустите выгрузку мусора вручную. Автовыгрузка мусора не начнется, если робота поставить на док-станцию вручную. Запустите выгрузку мусора вручную. Уровень заряда аккумулятора ниже 10 %. Зарядите аккумулятор робота как минимум до 10 %.
Протирочные салфетки не промываются	<ul style="list-style-type: none"> Стирка салфеток не выполняется, если они не используются. Робот не вернется на док-станцию для промывки салфетки, если он не был запущен с док-станции или док-станция не найдена на карте приложения. Проверьте положение бака для чистой воды или заполните его при необходимости. Проверьте положение бака для грязной воды или опорожните его при необходимости. Убедитесь, что модуль и фильтр поддона для промывки установлены правильно.
	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что температура воды в приложении установлена на «Горячая вода».
Протирочная салфетка не выдвигается	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что в приложении включена функция «Влажная уборка с выдвижением щетки FlexiArm Design». Протирочная салфетка будет выдвигаться только при уборке вдоль стен и определенных препятствий. Убедитесь, что механизм выдвижения салфетки не заклинило.
	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что в приложении включена функция «Очистка с выдвижением щетки FlexiArm Design». Боковая щетка выдвигается не для каждого угла и не всегда, когда робот выполняет уборку вдоль стены. Убедитесь, что боковую щетку не заклинило.

Технические характеристики WiFi

Служба	Протокол	Частотный диапазон	Макс. вых. мощность
WiFi	802.11b/g/n	2400–2483,5 МГц	≤20 дБм

Безопасность лазера

Используемый в этом изделии лазерный датчик расстояния соответствует стандартам для лазерных устройств класса 1 в IEC 60825-1:2014 и не будет генерировать опасное лазерное излучение.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Надлежащая утилизация данного изделия. Эта маркировка означает, что на территории ЕС данное изделие запрещается выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред для окружающей среды или здоровья людей от неконтролируемого обращения с отходами, утилизируйте изделие ответственным образом, чтобы содействовать повторному рациональному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами сбора и возврата или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели это изделие. Он может принять изделие для переработки безопасным для окружающей среды способом.



Информация о гарантии

Срок действия гарантии зависит от законов страны, в которой было продано изделие, и обеспечение гарантийных обязательств является ответственностью продавца.

Гарантия распространяется только на дефекты материала или качество изготовления.

Гарантийный ремонт могут выполнять только уполномоченные сервисные центры. Когда предъявляется претензия по гарантийным обязательствам, необходимо предоставить оригинал чека, подтверждающего покупку (с датой покупки).

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- Естественный износ.
- Неправильное использование, например чрезмерная нагрузка на устройство, применение неутвержденных принадлежностей, приложение силы.
- Повреждения, вызванные внешними воздействиями.
- Повреждения, вызванные несоблюдением положений руководства пользователя, например подключение к несоответствующему источнику питания или несоблюдение указаний по установке.
- Частично или полностью разобранные устройства.

Дата производства изделия указана на этикетке упаковки.

Срок службы этого продукта составляет более 1000 часов, основываясь на внутреннем тестировании компании Roborock.

Сделано в Китае.

Қазақша

Roborock Qrevo EdgeC Робот шаңсорғышының пайдалануши нұсқаулығы

Бұл өнімді пайдаланбас бұрын диаграммалары бар осы пайдалануши нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама алу үшін тиісті түрде сақтап қойыңыз.

Мазмұны

- 19 Қауіпсіздік туралы ақпарат
- 21 Халықаралық таңбалардың түсіндірмесі
- 22 Өнім туралы жалпы ақпарат
- 23 Орнату
- 24 Қолданбаға қосылу
- 25 Пайдалану нұсқаулары
- 27 Құнделікті техникалық қызмет көрсету
- 29 Негізгі параметрлер
- 29 Жиі кездесетін мәселелер
- 30 WiFi техникалық сипаттамалары
- 30 Лазер қауіпсіздігі
- 30 WEEE туралы ақпарат
- 30 Кепілдік туралы ақпарат

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Шектеулер

ЕСКЕРТУ

- Батареяны қайта зарядтау үшін өніммен бірге берілген алышбалы robogrock EWFD30HRR немесе EWFD31HRR док-станциясын ғана қолданыңыз.
- Өтінімді тазаламас бұрын немесе оған техникалық қызмет көрсетпес бұрын, оны міндетті түрде өшіріп, қуат көзінен ажырату керек.
- Термоажыратқышты абайсызда бастапкы күйге қайтаруға байланысты қоюптің алдын алу үшін бұл құрылғы таймер сияқты сыртқы қосқыш құрылғыға қосылмауы керек немесе үнемін электр желісі арқылы қосылатын және өшетін тізбекке қосылмауы керек.
- Док-станцияны 14,4 В/5200 мА·саг (ТИП.) литий-ионда батареямен жабдықталған робот шаңсорғышты зарядтау үшін ғана пайдалануға болады.
- Балалар бұл құрылғымен ойнамау үшін оларды үнемін қадағалап отыру қажет.
- Бұл өнімді физикалық, сезу немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі төмөн адамдарға (оның ішінде балалар) пайдалануға болмайды. Егер пайдаланынатын болса, олардың қауіпсіздігіне жарап беретін адам (СВ) қадағалап немесе құрылғыны қалай қолдану керектігі туралы нұсқау беріп тұруы керек.
- Бұл өнімді 8 жасқа толған балалар және физикалық, сезу немесе ақыл-ой қабілеті төмөн немесе тәжірибесі мен білімі аз адамдар қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алғанда және қадағаланғанда, сондай-ақ олар қандай қауіп-көтер бар екенин түсінген жағдайда ғана пайдалана алады. Балалар өніммен ойнамауы керек. Біреу қадағалап тұрмаса, балалар тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындауда қажет (ЕО).
- Радиожильті экспозициясының талаптарына сай келу үшін, құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, құрылғы мен адамдардың арасындағы қашықтық 20 см немесе одан да көп болуы керек. Талаптарға сай келу үшін бұдан жақын қашықтықта жұмыс істемеген жән.
- Бұл трансмиттер үшін қолданылатын антенна басқа антеннанан немесе трансмиттермен бір жерге қойылмауы керек.
- Бұл өнім тек ғимараттағы еденде тазалауға ғана арналған, оны далада (мысалы, бір жағы ашық террасада), жерден басқа қандай да бір бетте (мысалы, диванда) немесе коммерциялық, немесе өнеркәсіптік ортада қолдануға болмайды.

АБАЙЛАНЫЗ

- Бұл өнімді тек Пайдалану нұсқаулығына сәйкес пайдаланыңыз. Дұрыс пайдаланбау салдарынан пайда болған шығын немесе закым үшін пайдаланушының езі жауапты.
- Ойыншы ретінде пайдалануға болмайды. Балалар қолданса не балалардың жаңында қолданған кездे, мүкіят назар аудару қажет.
- Тазалау алдында шаң жинағыш себет, жууга болатын сұзғы, шаң жиналатын қап, бүйірлік щетка, еден жуғыш шуберектер, негізгі щеткалар және негізгі щетканың құлқарғы орнына қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Роботта, док-станцияда немесе еденде сыйзаттар пайда болмауы үшін, қатты немесе үшкір заттарды (мысалы, декорация қалдықтары, әйнек және шегелер) тазалау үшін өнімді пайдалануға болмайды.
- Роботқа немесе док станцияға отырманыз не тұрманыз.
- Коррозияны немесе закымдауды болдырмай үшін дезинфекциялау заттарын қолданбағыз және тек Robogrock ұсынған тазалау ерітіндісін қолданыңыз.
- Баспалдағтар сияқты білік жерлерге төмөн заттарды (мысалы, аяқ киім, кілемшелерді) қоймаңыз. Әйтпесе датчиктердің дұрыс жұмыс істемеүіне байланысты робот құлап кету үмкін.
- Судан закымдануды болдырмай үшін робот жұмыс істейтін еденде судың болмағанына көз жеткізіңіз.
- Оны мансарда едени, ашық терраса, еніс жер немесе жиназдардың үсті сияқты кедергісі жоқ білік беттерде қолданбаңыз.
- Жарақат алуға жол бермеу үшін өнімнің жіктеріне, ойықтарына және қозғалатын бөлшектеріне үй жануарларын және шаш, бос киім, саусақ пен дененің басқа бөліктерін жақындуатуға болмайды.

- Наресте немесе бала үйікташ жатқан бөлмегде өнімді пайдалануға болмайды.
- Роботты тік бамперінен, жоғарғы магнит қақлағынан, бүйрілкі щеткасынан немесе бамперінен ұстап көтерменіз. Док станцияның негізін, су ыдысының тұтқаларын немесе шаш жинауға арналған контейнердің қақлағын ұстап көтеру арқылы док станциясын жылжытпаңыз.
- Ая аринасын бітеп қалуы мүмкін тастарды, қағаз қызындаударын немесе басқа заттарды жинау үшін док станцияны пайдаланбаңыз.
- Темекі, сіріңке, шоқ сияқты жанатын не түтіндейтін заттарды немесе оттық, бензин не принтерлерде және көшіру құрылғыларында қолданылатын тонер сияқты жанғыш немесе жарылыш заттарды тазалау үшін роботты не док-станцияны пайдалануға болмайды.
- Док-станцияны қатты, тегіс едегене қойыңыз. Док-станцияны, робот пен қуат сымын жылжыту радиаторлары сияқты от пен жылу көзінен алыс ұстаңыз. Робот ауда ілініп қалуы мүмкін ылғал және тар орындарда пайдалануға болмайды.
- Роботтың не док-станцияның үстіне, док-станцияның сорғыш кіріс саңылауының жаңына ешқандай зат қоймаңыз немесе оларды ештеңемен (соның ішінде шаңнан қорғайтын жапқышпен) жаппаңыз.
- Шаш жинағыш себестіз пайдалануға болмайды.
- Өнімдің қандай да бір жолмен зақындаған болса, оны қолданбаңыз. Көмек алу үшін тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шамадан тыс қызып кетуге жол бермеу үшін құрылғыны үнемі жақсы жеделтілетін аймақтарда пайдаланыңыз.
- RoboRock компаниясы осы өнімді пайдаланудан, дұрыс пайдаланбаудан не қолдана алмаудан түбіндайтын тікелей, жанама немесе салдарлық зақындаудар үшін жауп бермейді. Бұл жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемесі тиісті заң бойынша бас тарту мүмкін емес заңды құқықтарға қолданылмауы мүмкін.
- Күйіп қалмас үшін таза су диспенсерлеріне немесе кептіретін ая шығатын жерлерге қол тигізбеніз.
- Робот пен док станцияны шаймаңыз.
- Өнімді қоршаган орта температурасты -15°C (5°F) және 50°C (122°F) аралығындағы және ылғалдылық ауқымдары 10% – 50% аралығындағы ортада сақтаңыз.
- Өнімді қоршаган орта температурасты 4°C (39°F) және 40°C (104°F) аралығындағы және ылғалдылық ауқымдары 0% – 80% аралығындағы ортада пайдаланыңыз.
- Робот тартып ақетпеу үшін және жарақатқа не мүлтікіт зақындаудына жол бермеу үшін өнімді пайдалану алдында сымдар сияқты ұсақ-түйекті және орнықсыз, сыңыш, бағалы не қауіпті заттарды еденінен алып тастаңыз.
- Өніммен ұзын түкті кілемдерді тазалауға болмайды. Өнімнің тиімділігі түсі қошқыл кілемдерде де азаюы мүмкін.
- Өнімнің зарядтау контактілері мен қуат сымын дымқыл, су шуберекпен не ылғал қолмен тазаламаңыз.

Батарея және зарядтау

ЕСКЕРТУ

- Электр тогының соғу қаупін барынша азайту үшін әрқашан жерге тұйықталған розетканы пайдаланыңыз. Егер ондай розеткаңыз болмаса, электрші маманды хабарласын, жасатыңыз.
- Қуат көзінің кернеуі док станцияда көрсетілген талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Түтіндеуге, қызып кетуге не өрт шығуна жол бермеу үшін тек өніммен бірге берілген батареяны, зарядтағышты, қуат сымын, док-станцияны және басқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Өнімді қуат адаптерінің ешбір түрімен пайдаланбаңыз, себебі ол қауіпті болуы мүмкін және кепілдік күшін жояды.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастамаңыз. Оларды касиби қайта өңдеумен айналысадын үйімға қалдырыңыз.
- Егер док станция наизағай тио мүмкін немесе кернеуі тұрақсыз жерге қойылса, қорғаныс шараларын қолға алыңыз.
- Өнім үзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса, оны толық, зарядтаң, қуат сымын ажыратып, өшірғеннен кейін, салқын құрғақ жерде сақтаңыз. Батареяның толығымен отырып қалуын болдырмай үшін оны кемінде үш ай сайдын зарядтаң тұрыңыз.
- Өнімді тасымалдау үшін док-станцияның қуат сымын ажыратып, роботты өшіріп, су ыдыстарын босатуды үмітпаңыз. Өз қаптамасына салып қойған жән.
- Қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтауда болмайды.
- Бұл өнімнің батареяларын білкті мамандар ғана ауыстыра алады.
- Батареяны немесе док-станцияны бөлшектеуге, жөндеуге немесе оларға өзгеріс енгізуге болмайды.
- Егер қуат сымы закымдалған болса, оны пайдаланбаңыз. Қауіпті жағдайдаң алдын алу үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе сол дәрежедегі білкті маман ауыстыруы тиіс.

Халықаралық таңбалардың түсіндірмесі

⊕ – ҚОРҒАНЫШТАҚ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ (қорғаныштық жерге тұйықтау) таңбасы [IEC 60417-5019 (2009-02) таңбасы]

A Өнім туралы жалпы ақпарат

A1 Робот (төбесінен қарағандағы көрініс)



Куат/тазалау

- Роботты қосу/өшіру үшін басып тұрыңыз
- Тазалауды бастау үшін басыңыз

Куат индикаторының шамы

- Ақ: Батарея зарядының деңгейі $\geq 15\%$
- Қызыл: Батарея зарядының деңгейі $< 15\%$
- Аяу шығару: Зарядталуда немесе іске қосылуда
- Қызыл шамның жыптылықтауы: Кате
- Көк баяу жыптылықтан түр: WiFi қосылымы күтілуде
- Көк түспен жылдам жыптылықтан түр: Қосылуда
- Тұрақты көк: WiFi қосылды



—Док станция

- Док-станцияда емес робот: Док-станцияға қоюды бастау үшін басыңыз/Нұктелі тазалау процесін бастау үшін басып тұрыңыз
- Док-станциядағы робот:
Босатуды бастау үшін басыңыз/
Еден жуғыш шүберектерді жуу үшін басып тұрыңыз

Ескертпе: Робот жүрісін кідірту үшін кез келген түймені басыңыз.

A1-1 — тік бампер

A1-2 — LiDAR датчигі

A1-3 — реактивті кедергілерді boldырмай датчигі

A1-4 — бампер

A1-5 — қабырға датчигі

A2 Робот (астыңғы көрінісі)

A2-1 — көтерікі жер датчиктері

A2-2 — кілем датчигі

A2-3 — бүйірлік щетка

A2-4 — негізгі щетка қақпағы

A2-5 — көп бағытты дөңгелек

A2-6 — негізгі щеткалар

A2-7 — негізгі щетка қақпағының ысырмалары

A2-8 — негізгі дөңгелектер

A2-9 — еден жуғыш шүберектер

A3 Робот (жоғарғы қақпақ алып тасталған)

A3-1 — жоғарғы магнит қақпақ

A3-2 — сорғыш кіріс саңылау

A3-3 — еден жуу модульдерін автоматты түрде көтеру және айналдыру

A3-4 — бастапқы күйге қайтару түймесі

A3-5 — шаң жинағыш себет

A3-6 — зарядтау контактілері

A3-7 — аяу шығатын саңылаулар

A3-8 — коммуникациялар датчигі

A3-9 — өздігінен толатын порт

A4 Еден жуғаш шүберектің бекітпесі

A4-1 — ілмек және құлақты тәсемелер

A4-2 — еден жуғаш шүберегін білік

Ескертпе: Еден жуғыш шүберектерді орнына тегістеп бекітіңіз.

A5 Еден жуғыш шүберек

A6 Шаң себеті

A6-1 — шаң жинағыш себеттің ысырмасы

A6-2 — сорғыш кіріс саңылау

A6-3 — аяу кіретін саңылау

A6-4 — жуылатын сұзгі

A6-5 — сұзгі ысырмасы

A7 Док станция негізі

A8 Куат сымы

A9 Бір рет пайдаланылатын шаң жинағыш қап

A10 Босату, жуу және толтыру док станциясы

A10-1 — Су ыдысының тұтқасы

A10-2 — Су ыдысының ысырмасы

A10-3 — Шаң жинағаш арналған контейнердің қақпағы

A10-4 — Зарядтау контактілері

A10-5 — Роботты толтыру порты

- A10-6 — Ағызу порты
- A10-7 — Тазалуу науасының сүзгісі
- A10-8 — Док станция негізі
- A10-9 — Кір су ыдысы
- A10-10 — Таза су ыдысы
- A10-11 — Құй индикаторының шамы
 - Жылтылдау: Босату/ шабабрамен жуу
 - Қызыл: Док станция қатесі
 - Өшіру: Өшірілген/зарядталуда
- A10-12 — Сорғыш кіріс саңылау
- A10-13 — Тазалуу науасының модулі
- A10-14 — Шаң жинағыш қап слоты
- A10-15 — Сүзгісі
- A10-16 — Док станция орнының индикаторы
- A10-17 — Таза су диспенсерлері
- A10-18 — Құргататын ауа шығатын саңылаулар

A11 Босату, жуу және толтыру док станциясы (артқы көрініс)

- A11-1 — Қуат сымын орнына арналған слот
- A11-2 — Қуат порты
- A11-3 — Сым саңылаулары

B Орнату

B1 Маңызды ақпарат

B1-1 — жердегі сымдар, қатты немесе үшкір заттар (мысалы, шегелер мен шыны) және бос жатқан заттарды алып тастаңыз, сонымен қатар ілініп қалу, кептеліп қалу немесе роботтың соғып кету жағдайларына байланысты орын алғатын жарақат пен зақымның алдын алу үшін орнықсыз, тез сыйнатын, құнды немесе қауіпті заттарды басқа жерге қойыңыз.

B1-2 — бұл роботты биік жerde (мысалы, екі қабатты үйде) пайдаланғанда, абайсызыда құлап кетпеу үшін, физикалық кедергі жасап қойыңыз, әйтпесе жарақат алуға немесе мүліктің зақымдалуына себеп болуы мүмкін.

Ескертпелер:

- Роботты алғаш пайдаланғанда, оның тазалаған жолын түгелдей қарадағалап отырыңыз және қандай қындықтарға тап болатынын көрініз. Робот болашақта өз бетінше тазалай беретін болады.
- Еден жуған кезде шуберектерде артық кір жиһалын қалмауы үшін, бірінші еден жуу циклін пайдаланбас бурын, еденинші шаңын кемінде үш рет сорып шығу керек.

B2 Құрастыру

B2-1 — Док станция негізінің екі жағын да мықтап басу арқылы содан кейін

сырт еткен дауыс естілгенге дейін ортасындағы жалғанатын бөлікті басу арқылы негізді тіркеніз.

B2-2 — Сырт еткен дыбыс

Ескертпеле: Док станцияны жылжытқан кезде құлап кетудің алдын алу үшін сұ ыдыстарын бекітіңіз.

B2-3 — Док станцияның артына қуат сымын жалғаңыз, ал артық сым слотта тұра беруі керек.

Ескертпеле: Қуат сымын екі жағынан да шығаруға болады.

B2-4 — Еден жуға арналған біліктерді роботқа сырт еткен дыбыс естілгенше орнына туралап орнатыңыз.

B2-5 — Сырт еткен дыбыс

B3 Док станцияны орналастыру

Док-станцияны қатты, тегіс еденге (ағаш/кафель/бетон, т.б.), қабырғаға тақап қойыңыз. Кемінде биіктігі бойынша 0,9 м (2,96 фут), ені бойынша 0,4 м (1,32 фут) және терендігі бойынша 1,2 м (3,94 фут) бос орын қалдырыңыз. Мобильдік қолданбаны пайдаланғанда ешқандай қындық туындауы үшін, WiFi сигналы жақсы ұстайлтын жерге қойыңыз. Қосып, құй индикаторы шамының жаңын тұрғанына көз жеткізіңіз.

B3-1—0,9 м-ден (2,96 фут) көп

B3-2—0,4 м-ден (1,32 фут) көп

B3-3—1,2 м-ден (3,94 фут) көп

Ескертпелер:

- Егер қуат сымы жерге салбырып тұратын болса, оған робот түіп кетіп, док станцияны жылжытып жіберіу немесе қуат көзінен ақыратуы мүмкін.
- Док-станция электр желісіне қосылып тұрганда, күй индикаторының шамы жаһып тұрады, ал робот зарядталып тұрганда, өшіп тұрады.
- Қате шықкан жағдайда, күй индикаторының шамы қызыл түспен жаһады.
- Док станцияны оттан, жылу көзінен және судан алшак қатты тегіс едеге қойыныз. Робот ауда асырып қалып мүмкін тар орындарда жұмыс істеуіне жол берменіз.
- Роботты жұмсақ жерге (кілем/тәсеме) қойсаныз, док станция аударылып кетіп, орнатқанда және жұмысты бастағанда қывіндіктар туындауы мүмкін.
- Док станцияны тіkelей күй саулеесінен және док станция орнының индикаторыннан бөгөйтін кез келген нареден алыс сақтаңыз, әйтпесе робот док станцияға қайтап қалуы мүмкін.
- Таза су ыдысы, кір су ыдысы, шаш жинаитын контейнердердің құлаптары, бір рет қолданылатын шаш жинаитын қан немесе тазаласу науасынын модулі болмаса, док-станцияны пайдаланау болмайды.
- Док станцияға жүйелі техникалық қызмет корсетуге сәйкес күтім жасаңыз. Док станцияның қуат сымы мен зарядтау контактлерін дымкыл шуберекпен немесе матамен суртуге болмайды.
- Зауыттан шығарылmas бұрын, док станциялардың барлығы суға қаншалықты төзімді екендігі тексерілді. Док станцияның су желісінде аздал су қалуы – қалыпты жағдай.

64 Қуатты қосу және зарядтау

Роботты қосу үшін ⓠ түймесін басып тұрыныз. Қуат индикаторының шамы тұрақты тұрде жаһып тұрганша күтіңіз, содан кейін роботты док станцияның алдына қойыныз. Док станцияның қуат көзіне қосылғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін ⓠ түймесін басыңыз, сонда робот зарядталу үшін док-станцияға автоматты

тұрде оралады. Роботқа жұмыс өнімділігі жоғары литий ионды зарядталатын батареялар жинағы орнатылған. Батарея жұмысын сақтау үшін робот әрдайым зарядталып тұруы керек.

B4-1 — Док станция күйінің индикатор шамы өшкен, робот қуатының индикаторы жыпылықтайды:
Зарядтау.

Ескертпе: Батарея заряды төмендегенде, робот қосылмау мүмкін. Бул жағдайда роботты зарядтау үшін док станцияға қойыныз.

Қолданбаға қосылу

1. Қолданбаны жүктеп алу

Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін App Store немесе Google Play дүкенінен «Roborock» деп ізденіз немесе QR кодын сканерлеңіз.



2. WiFi желісін бастапқы қүйге қайтару

«Resetting WiFi» (WiFi бастапқы қүйге қайтарылуда) дауыстық хабар шыққанға дейін ⓠ түймелерін бір уақытта басып тұрыңыз. Қуат индикаторының шамы көк түспен баяу жыпылықтап тұрганда, бастапқы қүйге қайтару процесі аяқталғанын білдіреді. Содан кейін робот қосылымды қүтеді.

Ескертпе: Маршрутізатор конфигурациясына байланысты роботқа қосыла алмасызы, құпиясөзілді ұмытып қалсаңы немесе басқа да себептер болса, WiFi желісін бастапқы қүйге қайтарып, роботты жаңа құрылғы ретінде қосыңыз.

3. Құрылғы қосу

Roborock қолданбасын ашып, «Құрылғы қосу» немесе «+» түймесін түртіп, қолданбаға нұсқауларды орындау арқылы құрылғыны қосыңыз.

Ескертпелер:

- Қолданбаның жаңа нұсқаларына байланысты нақты процесс өзгешеленуі мүмкін. Қолданбада көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
- Тек 2,4 ГГц WiFi желісіне қолданау көрсетіледі.
- Робот 5 минуттан артық қосыла алмаса, WiFi автоматтас тұрде өшіп қалады. Қайта қосыңыз келсе, алдымен WiFi желісін бастапқы қүйге қайтарыңыз.

© Пайдалану нұсқаулары

Қосу/өшіру

Роботты қосу үшін Ⓛ түймесін басып тұрыңыз. Қуат индикаторының шамы жанады және робот күту режиміне өтеді. Роботты өшіру және тазалау циклін аяқтау үшін Ⓜ түймесін басып тұрыңыз.

Ескерте: Зарядталып жатқанда роботты өшіру мүмкін емес.

① Таза су ыдысын толтыру

Таза су ыдысын көтеріп, устінгі қақпағын ашып, ағын сүмен дейін толтырыңыз. Содан кейін қақпағын жабыңыз, ысырмасын бекітіңде, таза су ыдысын орнына қойыңыз.

Ескертпелер:

- Закымдалуды болдырмау үшін дезинфекциялау заттарын қолданбаңыз және тек Roborock ұсынған тазалау ерітіндісін қолданыңыз.
- Роботтың сырғынан кетіп, дұрыс жұмыс істемей қалмауы үшін, тазалаушы ерітіндін тым көп қоспаңыз.
- Деформацияны болдырмау үшін тек сұзық суды пайдаланыңыз.
- Егер су ыдысының сыртында дақтар болса, ыдысты орнына қоймас бұрын жұмсақ, құрғақ шуберекпен сұртіңз.

Тазалауды бастау

Тазалауды бастау үшін Ⓛ түймесін басыңыз. Робот тазалау бағытын жоспарлайды және әр бөлмеге алдымен

шеттерді сыйады, содан кейін бөлмені зиг-загпен толтырады. Осылайша робот барлық бөлмелерді бір-бірден тазалап шығып, үйді мұқият және тиімді тазалайды.

Ескертпелер:

- Роботты док станцияға автоматты түрде оралуы үшін, роботты док станциядан іске қосыңыз және тазалау барсының док станцияны жылжытпаңыз.
- Батарея заряды тым темен болса, тазалау процесі басталмайды. Тазалау процесін бастамас бұрын, роботты зарядап алыңыз.
- Тазаламайды тұрып, едennen кабельдерді (соның ішінде док станцияның күят кабелин) және қыбмат заттарды алып тастаңыз. Робот бос тұрган заттарды сүреп кетіу мүмкін, нәтижесінде электр құрылышында ток көзінен ажырау немесе сымдар мен мүлік закымдалуы мүмкін.
- Егер тазалау процесі 10 минутта жетпей аяқталса, робот аймақты екі рет тазалайды.
- Тазалау барсының батарея куаты азайып қалса, робот док станцияға автоматты түрде қайтады. Зарядталғаннан кейін робот тоқтаған жерінен әрі қарай жалғастырады.
- Клемді тазалау үшін робот еден жуғыш шуберекті тартып алады. Клемді тазалағының көлмесе, қолданбаңда оны тыбым салынған аймақ, ретінде орнатуышыға болады.
- Эрбір тазалау тапсырымсын бастамас бұрын еден жуғыш шуберектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Нұктелі тазалау

Нұктелі тазалау процесін бастау үшін Ⓜ түймесін басып тұрыңыз.

Тазалау аралығы: Робот өзінің айналасындағы 1,5 м (4,9 фут) × 1,5 м (4,9 фут) болатын шаршы аймақты тазалайды.

Ескерте: Нұктелі тазалаудан кейін робот автоматты түрде бастапқы нұктеге оралып, күту режиміне өтеді.

Кідірту

Робот жұмыс істеп жатқан кезде, оны кідірту үшін кез келген түймені басыңыз, тазалауды жалғастыру үшін Ⓜ түймесін басыңыз. Роботты док-станцияға қайта жіберу үшін кідіртілген роботтағы Ⓛ түймесін басыңыз.

Ескерте: Тоқтап тұрган роботты док станцияға қолмен апарсаңыз, ол тазалау процесін аяктайды.

Үйкі режимі

Егер робот 10 минуттан артық кідіртілсе, ол үйкі режиміне өтеді және қуат индикаторының шамы бірнеше секунда бір рет жыптылғат тұрады. Роботты үйкі режимінен шығару үшін кез келген түймені басыңыз.

Ескертпелер:

- Робот зарядталып жатқанда, үйкі режимінде кірмейді.
- Робот үйкі режимінде 12 сағаттан артық қалып кетсе, автоматты түрде өшіп қалады.

DND режимі

Әдепті «Мазаламау (DND)» кезеңі – 22:00–08:00 аралығында. Қолданбаңың көмегімен DND режимін өшіруге болады немесе DND кезеңін өзгеруге болады немесе DND кезеңінде автоматты түрде толтыруды, босатуды және кептіруді қосуды, индикатор шамдарын құнғырттеді немесе дауыстық хабардың дыбыс деңгейін азайтуды орнатуға болады.

Швабрамен жуу

Тазалау барысында робот еденді сұрту өнімділігін артыру үшін, еден жұыш шүберекті жуу және су ыдысын толтыру үшін док станцияға қайтада оралу керектігін автоматты түрде анықтайды. Жуу процесін қолмен бастау үшін қолданбадағы тиісті түймені түртіңіз. Жуу процесін тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз.

Ескертпелер:

- Робот еден жұыш шүберектерді автоматты түрде жузы үшін, оны док-станциянан іске қосыңыз және тазалау кезінде док-станцияны қозғалтпаңыз.
- Үстық судан күйіп қалуда болдырау үшін таза су диспенсерлерін үстаманыз.
- Еден жуу жүйлігі мен режимін қолданбадан өзгертуге болады.

Босатылууда

Тазалау аяқталғаннан кейін, робот док станцияға оралады және қажет болса, автоматты түрде босату басталады. Босатуды қолмен бастау үшін док станциядағы құт түймесін басыңыз немесе қолданбадағы тиісті түймені түртіңіз. Босату процесін тоқтату үшін кез келген түймені басыңыз.

Ескертпелер:

- Босату функциясы ұзақ уақыт болып пайдаланылмағанда, шаң жинағын себебті қолмен босатыңыз және онтايлы босату өнімді болу үшін, ауа кірісінің таза екенине көз жеткізіңіз.
- Автоматты түрде босату функциясын қолданбадан өшіруге болады.
- Қолмен босату процесін жиі орындаманыз.

- Шаң жинаға арналған контейнердің қақлағы немесе бір рет қолданылатын шаң жинайтын қап орнатылмаған болса, пайдалануға болмайды.

Кептіруде

Еден жұыш шүберек жуылғаннан немесе тазалағаннан кейін, қажетінше кептіру басталады. Кептіру процесін қолмен бастау немесе тоқтату үшін қолданбадағы тиісті түймені түртіңіз.

Ескертпелер:

- Кептіру үзактығын қолданбадан өзгертуге болады.
- Автоматты түрде кептіру функциясын қолданбадан өшіруге болады.
- Кептіру барысында ауа шығатын саңылаулардан алыстау тұрыңыз.

Зарядтау

Тазалау процесінен кейін, робот автоматты түрде док станцияға қайтып, зарядталады. Кірітілген роботты қайтадан док станцияға жіберу үшін ⓧ түймесін басыңыз. Роботты зарядтаған кезде қуат индикаторының шамы жыптылықтап тұрады.

Ескертпе: Егер робот док станцияны таба алмай қалса, ол бастапқы құйнен автоматты түрде оралады. Зарядтау үшін роботты док-станцияға қолмен қойыңыз.

Қате

Егер қате пайда болса, қуат индикаторының шамы қызыл түспен жыптылықтайды немесе күй индикаторының шамы қызыл түспен жанады. Қолданбада қалқымауды хабар пайда болады және дауыстық ескерту шығуғы мүмкін.

Ескертпелер:

- Ақау шыққан күйде 10 минуттан артық тұрып қалса, робот автоматты түрде үйкі режиміне кіреді.
- Дұрыс жұмыс істемегендегі тұрган роботты док станцияға қолмен апарсаңыз, ол тазалау процесін аяқтайды.

Жүйені бастапқы қүйге қайтару

Түйме басылған кезде, робот жауп бермесе немесе өшпейтін болса, жоғарғы магнит қақпақты алып тастап, Reset (Бастапқы қүйге қайтару) түймесін басу арқылы жүйені бастапқы қүйге қайтарыңыз.

Ескертпе: Жүйені бастапқы қүйге қайтарғаннан кейін жоспарлы тазалау, WiFi сияқты бар параметрлер зауыттық параметрлерге қалпына келтіріледі.

Зауыттық параметрлерге қайтару

Жүйені бастапқы қүйге қайтарған соң да робот дұрыс істемегендегі тұрса, оны қосыңыз. Келесі дауыстық хабар естілгенге дейін ⓧ түймесінен бастапқы қүйге қайтару түймесін бір уақытта басып тұрыңыз: «Restoring factory settings. This will take about 5 minutes.» (Зауыттық параметрлер қайтарылууда. Бұл шамамен 5 минут уақыт алады). Содан кейін робот зауыттық параметрлерге қайтарылады.

④ Күнделікті техникалық қызмет көрсету

Ескертпелер:

- Өнімді тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында өнімді өшіріп, ашаны розеттадан сұрып алу керек.
- Ауыстыру жиілігі нақты жағдайға байланысты артурлі болуы мүмкін. Шамадан тыс тозу белгілері байкала, болжектердің бірден ауыстырыны.

D1 Негізгі щеткалар

* 2 апта сайын тазалаңыз және 6-12 ай сайын ауыстырыңыз.

D1-1 — Негізгі щетка қақпағы

D1-2 — негізгі щетка қақпағының ысырмалары

D1-3 — негізгі щеткалар

D1-4 — негізгі щетка мойынтиреғі

D1-5 — роботты аударып, екі ысырманы ішке қарай басыңыз да, негізгі щетка қақпағын шығарыңыз.

D1-6 — негізгі щеткалардың көтеріп, шығарып алыңыз, мойынтиреңдерді алып тастап, негізгі щеткалардың екі шетіндегі және мойынтиреңдердегі оратылған шашты немесе кірді кетіріңз.

D1-7 — негізгі щетка мойынтиреңдерін орнына қойыңыз. Содан кейін негізгі щеткаларды орнына қойыңыз да, негізгі щеткадағы, негізгі щетка мойынтиреғі мен роботтағы көрсеткі түсін сәйкес келетініне көз жеткізіңз.

D1-8 — негізгі щетканың қақпағын қайта орнатыңыз. Төрт тістің слоттарға толығымен енгенине көз жеткізіп, оның бекітілгені естілгенше, негізгі щетканың қақпағын басыңыз.

Ескертпелер:

- Негізгі щетка қақпағын мықтап орнату үшін негізгі щетка қақпағының екі ысырмасын да орнына итеріңз.
- Негізгі щеткаларды дымқыл шуберекпен сұрту үсынылады. Егер негізгі щеткалар дымқыл болса, оларды тікелей құн саулесінен алыс жерде, ашық ауда құргатыңыз.
- Негізгі щетканы тазалау үшін коррозивті тазалау сұйықтығын немесе заразарсыздандырышты пайдалануға болмайды.

D2 Бүйір щетка

* Ай сайын тазалаңыз және 3-6 ай сайын ауыстырыңыз.

D2-1 — Роботты аударып, бүйір щетканы бұрап, содан кейін оны алып тастаңыз және тазалаңыз.

D2-2 — Орталық ойықты роботтағы көтерілуілік жайғасыммен біркітіріңз, содан соң бүйірлік қылшақты орнына орнату үшін бұраманы қатайтып бұраңыз.

D3 Көп бағытты дөңгелек

* Қажет болса, тазалаңыз.

D3-1 — Кішкентай бұрауыш сияқты құралды пайдаланып, білікті іліп алыңыз немесе дөңгелекті шығарып алыңыз.

Ескертпе: Көп бағытты дөңгелек кронштейні алынбайды.

D3-2 — Оралып қалған шашты және кірді кетіру үшін дөңгелек пен білікті сүмен шайыңыз. Сыртта кептіріп, қайта орнатыңыз да, дөңгелек пен білікті орнына басып қойыңыз.

D4 Негізгі дөңгелектер

* Қажет болса, тазалаңыз.

Негізгі дөңгелектерді жұмсақ, құрғақ шуберекпен тазалаңыз.

D5 Шаң себеті

* Қажет болса, тазалаңыз.

D5-1 — Шаң жинағыш себетті шығару үшін роботтың жоғарғы магнит қақпағын алып, шаң жинағыш себетті ысырмасын басыңыз.

D5-2 — Жуылатын сұзгіні алып тастап, шаң жинағыш себетті босатыңыз.

D5-3 — Шаң жинағыш себетке таза су толтырып, жууға болатын сұзгіні қайта орнатыңыз. Шаң себетін ақырын шайқаңыз, содан кейін кір суды төгіп тастаңыз.

Ескертпе: Бітеп қалмауы үшін тазалау сұйықтығы қосылмаган таза суға қолданыңыз.

D5-4 — Шаң жинағыш себетті және жуылатын сұзгіні қайта орнатпай тұрып, 24 сағат мұқият кептіріңз.

D6 Жуылатын сүзгі

* 2 апта сайын тазаланың және 6-12 ай сайын ауыстырылып.

D6-1 — Сүзгіні шығарып алышыз.

D6-2 — Сүзгіні қайта-қайта шайыңыз және оны ұрғылап ішіндегі кірді барынша көтіріңіз.

Ескертпе: Зәкымдан алмау үшін сүзгінің бетіне қолыңызды, щеткаларды немесе қатты заттарды тигізбеніз.

D6-3 — Сүзгіні орнына қоймай түрүп, кемінде 24 сағат бойы толық құрғатыңыз.

D7 Еден жуғыш шүберектер

* Қажетінше тазаланың және 1-3 ай сайын ауыстырылып.

D7-1 — Еден жуғыш шүберектің бекітпелерінен еден жуғыш шүберектерді алып тастаңыз. Еден жуғыш шүберекті тазалап, оны ауда құрғатыңыз.

Ескертпе: Еден жуғыш шүберек лас болса, ол еден жу жұмысына асер етеді. Оны пайдаланбас бұрын тазаланың.

D7-2 — Еден жуғыш шүберектерді бекіткіштерге орнатыңыз.

D8 Робот датчиктері

* Қажет болса, тазаланың.

Барлық датчикті сұртіп, тазалау үшін жұмсак, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз:

D8-1 — Реактивті кедегілерді болдырмау датчигі

D8-2 — Қабырга датчигі

D8-3 — Коммуникациялар датчигі

D8-4 — Жер датчиктері

D8-5 — Кілем датчигі

D9 Док станцияны жылжыту

Док-станцияны жылжыту үшін артқы жағындағы тұтқаны бір қолыңызбен, ал алдыңы тақтаның ішкі жағынан екінші қолыңызбен ұстаңыз. Док станцияның құлап кетуіне жол бермеу үшін док станциясының негізін, су ыдысының тұтқаларын немесе шаң жинауға арналған контейнердің қақпағын көтерменіз.

D10 Kір су ыдысы

* Қажет болса, тазаланың.

Кір су ыдысының қақпағын ашыңыз және кір суды төгіп тастаңыз. Үйдің таза су құйының, қақпағын жабыңыз, ысырманы құлыптаң, шайқаңыз. Кір суды төгіп тастаңыз. Қақпақты жауып, ыдысты қайта орнатыңыз.

Ескертпелер:

- Деформацияны болдырмау үшін тек сүк суды пайдаланыңыз.
- Егер су ыдысының сыртында дақтар болса, ыдысты орнына қоймас бұрын жұмсак, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

D11 Зарядтау контактілері

* Қажет болса, тазаланың.

Док-станциядағы және роботтағы зарядтау контактілерін сұрту үшін жұмсак, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

D12 Бір реттік шаң жиналатын қапты ауыстыру

* Қажет болса, ауыстырылып.

D12-1 — Шаң жинауға арналған контейнердің қақпағын алышы.

D12-2 — Шаң жиналатын қапты шығарып алып, қоқысқа тастаңыз.

Ескертпелер:

- Шаң жиналатын қап тұтқасы қапты жауып тұрады, сонда шаң төгілмейді.
- Қапсы автоматты түрде босатудың алдын үлө үшін шаң жинауға арналған контейнердің қақпағын орнына салуың алдында үнемі шаң жиналатын қапты орнатыңыз. Автоматты түрде босату функциясын қолданба арқылы өшіріп көюшінде да болады.

D12-3 — Сүзгіні құрғақ шүберекпен тазаланың, слотқа шаң жиналатын бір реттік жаңа қапты соңына дейін салыңыз да, біркелкі етіп жайыңыз.

Ескертпе: Қалдықтардың шашылуын және док станцияның зақымдалуын болдырмау үшін бір реттік шаң жинайтын қаптың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

D12-4 — Шаң жинауға арналған контейнердің қақпағын қайта орнатып, дұрыс бекітілгенін тексеріңіз.

D13 Тазалау науасының модулі

* Қажет болса, тазаланың.

D13-1 — Тазалау науасының модулін алышы.

D13-2 — тазалау науасы мен сүзгіні модульден алыш тастап, сумен шайыңыз.

D13-3 — сұзғі мен тазалу науасын қайта орнатыңыз. Содан кейін тазалу науасының модулін қайта орнатыңыз.

Негізгі параметрлер

Робот

Үлгісі	RRE0VCM
Батарея	14,4 В/5200 мА-сағ (ТИП) литий-ион батарея
Номиналды кіріс	20 В ТТ 1,5 А

Ескертпе: Сериялық нөмірі роботтың астындағы жапсырмада жазылған.

Босату, жуу және толтыру док станциясы

Үлгісі	EWFD30HRR
Номиналды кіріс кернеу	220-240 В АТ
Номиналды жиілік	50-60 Гц
Номиналды кіріс (шаш жинау)	3 А
Номиналды кіріс (Еден жуғыш шуберекті ыстық, сумен жуу)	5,6 А
Номиналды кіріс (Зарядтау және құрғату)	0,6 А
Номиналды шығыс кернеу	20 В ТТ 1,5 А

Жиі кездесетін мәселелер

Жиі кездесетін мәселелерді көру үшін QR кодын сканерленіз.



WiFi техникалық сипаттамалары

Қызмет	Протокол	Жиілік ауқымы	Макс. шығыс қуаты
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483,5 МГц	≤20 дБм

Лазер қауіпсіздігі

Бұл өнімнің лазерлік арақашықтық датчигі IEC 60825-1:2014 стандартындағы 1-ші сыныптағы лазерлік өнім стандарттарына сәйкес келеді және қауіпті лазерлік сәуле шығармайды.

WEEE туралы ақпарат

Осы өнімді қоюқса дұрыс лақтыру. Бұл белгі осы өнімді бүкіл ЕО аумағында басқа тұрмыстық қоқыстармен бірге лақтырмая керек екенін билдіреді. Басқармалықтың қоқысты лақтырудан қоршаган ортаға немесе адамдардың денсаулығына ықтимал зиянды болдырмай үшін материалдық ресурстардың экологияға қауіпсіз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін оны жаупкершілікпен қайта өңдеуге тапсырыныз. Пайдаланылған құрылғының қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз. Олар бұл өнімді экологиялық қауіпсіз қайта өңдеуге апара алады.



Кепілдік туралы ақпарат

Кепілдік кезеңі өнім сатылған елдің заңдарынан байланысты және кепілдік сатушының жаупкершілігі болып табылады.

Бұл кепілдік тек материалдар немесе өндіріс ақауларын ғана қамтиды.

Кепілдік бойынша жөндеу жұмыстарын тек өкілдегі сервистік орталық орындауды керек. Кепілдік бойынша талап еткенде, түпнұсқалық сатып алу түбіртегін (сатып алу күні бар) жіберу керек.

Кепілдік мынадай жағдайларда қолданылмайды:

- Қалыпты тозу.
- Дұрыс пайдаланбау, мысалы, құрылғыны тыым жүктеп жіберу, мақұлданбаған қосалқы құралдарды пайдалану, күш түсіру.
- Сыртқы асерлерден туындаған зақым.
- Пайдалануыш нұсқаулығын сақтамау, мысалы, сәйкес келмейтін құат желісіне қосу немесе орнату нұсқауларапын сақтамау салдарынан болатын зақым.
- Ішінәра немесе толығымен бөлшектелген құрылғылар.

Өнім шығарылған күн қантамадағы затбелгі жапсырмасында көрсетілген.

Roborock компаниясының ішкі сынақтарына негізделген ақпарат бойынша бұл өнім 1000-нан астам сағатқа шыдайды.

Қытайда жасалған

English

Roborock Qrevo EdgeC Robotic Vacuum Cleaner User Manual

Read this user manual with diagrams carefully before using this product and store it properly for future reference.

Contents

32	Safety Information
34	International Symbols Explanation
35	Product Overview
36	Installation
37	Connecting to the App
37	Instructions for Use
39	Routine Maintenance
40	Basic Parameters
41	Common Issues
42	EU Declaration of Conformity
42	WiFi Specification
42	Laser Safety
42	WEEE Information
42	Warranty Information

Safety Information

Restrictions

WARNING

- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable docking station roborock EWFD30HRR or EWFD31HRR provided with this product.
- The product must be switched off and the plug must be removed from socket outlet before cleaning or maintaining the product.
- In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- The docking station can only be used to charge the robotic vacuum cleaner equipped with a 14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-ion battery.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety (CB).
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision (EU).
- To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.
- The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.
- This product is designed for indoor floor cleaning only, do not use it outdoors (such as on an open-ended terrace), on any surface other than the ground (such as a sofa), or in any commercial or industrial environment.

CAUTION

- Only use the product in accordance with the User Manual. Any loss or damage caused by improper use will be borne by the user.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Make sure dustbin, washable filter, dust bag, side brush, mop cloths, main brushes and main brush cover are installed in place before cleaning.
- Do not use the product to clean hard or sharp objects (such as decoration wastes, glass, and nails) to avoid scratching the robot, the dock or the floor.
- Do not sit or stand on the robot or dock.
- To prevent corrosion or damage, do not use any disinfectant and only use cleaning solution recommended by Roborock.
- Do not put any low objects (such as shoes, mats) near raised areas like stairs. Otherwise, the robot may fall down caused by malfunctioning sensors.

- To prevent water damage, make sure that the floor where the robot operates is free of water.
- Do not use this product on elevated surfaces without barriers such as the floor of a loft, an open-ended terrace, a slide, or top of furniture.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all body parts of people and pets away from seams, openings and moving parts of the product to avoid possible injury.
- Do not operate the product in a room where an infant or child is sleeping.
- Do not carry the robot using vertical bumper, magnetic top cover, side brush or bumper. Do not move the dock by lifting dock base, water tank handles or dust container cover.
- Do not use the dock to pick up stones, paper scraps, or other objects that may block the air duct.
- Do not use the robot or dock to vacuum any burning or smoking items such as cigarettes, matches, hot ashes, or any flammable or explosive items such as lighters, gasoline, or toner used in printers or copiers.
- Place the dock on a hard, flat floor. Keep the dock, robot, and power cord away from fire and heat sources like a heating radiator. Avoid humid and narrow spaces or locations where the robot may be suspended in the air.
- Do not place any object on top of the robot or dock, near the suction inlet of the dock, or cover them with any item (including dust-proof cover).
- Do not use without dust bag.
- Do not operate the product if it has been damaged in any way. Contact customer service for help.
- Always operate the device in well-ventilated areas to prevent overheating.
- Roborock disclaims all liability for indirect, incidental, or consequential damages resulting from the use, misuse, or inability to use this product. This disclaimer does not affect any statutory rights that may not be disclaimed under applicable law.
- To avoid burns, do not touch the clean water dispensers or drying air outlets.
- Do not rinse the robot and the dock.
- Store the product in an environment where the ambient temperature ranges from -15°C (5°F) to 50°C (122°F) and the humidity ranges from 10% to 50%.
- Use the product in an environment where the ambient temperature ranges from 4°C (39°F) to 40°C (104°F) and the humidity ranges from 0% to 80%.
- Before using the product, move sundries such as wires and any unstable, fragile, precious, or dangerous items from the floor to prevent them from being pulled by the robot and causing personal injury or property damage.
- Do not use the product on high pile carpets. Product effectiveness may also be reduced on dark carpets.
- Do not clean the charging contacts and power cord of the product with a wet wipe, damp cloth, or wet hands.

Battery and Charging

WARNING

- Always use a properly grounded power outlet to minimize the risk of electric shock. If such a socket is not available, consult an electrician to make one available.
- Be sure that the supply voltage meets the requirements listed on the dock.
- To prevent potential smoke, heat, or fire, only use the battery, charger, power cord, dock, and other accessories provided with the product.
- Do not use the product with any type of power adapter, as this may cause danger and void the warranty.
- Do not discard waste batteries. Leave them with a professional recycling organization.
- If the dock is placed in an area susceptible to thunderstorms or with unstable voltage, take protection measures.
- If the product is left unused for a long period, store it in a cool, dry place after having it fully charged, unplugged, and switched off. Recharge it at least every three months to avoid battery overdischarge.
- To transport the product, be sure to unplug the dock, switch off the robot, and empty water tanks. Use of the original packaging is advised.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- This product contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Do not dismantle, repair or modify the battery or dock.
- If the power cord is damaged, stop using it immediately. It must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

International Symbols Explanation

 – PROTECTIVE EARTH (Protective Ground) symbol [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Product Overview

A1 Robot (Top View)



Power/Clean

- Press and hold to turn the robot on or off
- Press to start cleaning



Power Indicator Light

- White: Battery level $\geq 15\%$
- Red: Battery level $< 15\%$
- Breathing: Charging or starting up
- Flashing red: Error
- Flashing blue slowly: Waiting for WiFi connection
- Flashing blue quickly: Connecting
- Steady blue: WiFi connected



Dock

- Robot not on dock: Press to start docking/Press and hold to start spot cleaning
- Robot on dock: Press to start emptying/Press and hold to wash the mop cloths

Note: Press any button to pause a running robot.

A1-1—Vertical Bumper

A1-2—LiDAR Sensor

A1-3—Reactive Tech Obstacle Avoidance Sensor

A1-4—Bumper

A1-5—Wall Sensor

A2 Robot (Bottom View)

A2-1—Cliff Sensors

A2-2—Carpet Sensor

A2-3—Side Brush

A2-4—Main Brush Cover

A2-5—Omnidirectional Wheel

A2-6—Main Brushes

A2-7—Main Brush Cover Latches

A2-8—Main Wheels

A2-9—Mop Cloths

A3 Robot (Top Cover Removed)

A3-1—Magnetic Top Cover

A3-2—Suction Inlet

A3-3—Automatic Lift and Rotate Mop Modules

A3-4—Reset Button

A3-5—Dustbin

A3-6—Charging Contacts

A3-7—Air Outlets

A3-8—Communication Sensor

A3-9—Self-Filling Port

A4 Mop Cloth Mount

A4-1—Hook and Loop Pads

A4-2—Mop Axle

Note: Secure the mop cloths flat in place.

A5 Mop Cloth

A6 Dustbin

A6-1—Dustbin Latch

A6-2—Suction Inlet

A6-3—Air Inlet

A6-4—Washable Filter

A6-5—Filter Latch

A7 Dock Base

A8 Power Cord

A9 Disposable Dust Bag

A10 Empty Wash Fill Dock

A10-1—Water Tank Handle

A10-2—Water Tank Latch

A10-3—Dust Container Cover

A10-4—Charging Contacts

A10-5—Robot Refill Port

A10-6—Drain Port

A10-7—Cleaning Tray Filter

A10-8—Dock Base

A10-9—Dirty Water Tank

A10-10—Clean Water Tank

A10-11—Status Indicator Light

- Breathing: Emptying/Mop washing

- Red: Dock error

- Off: Powered off/Charging

A10-12—Suction Inlet

A10-13—Cleaning Tray Module

A10-14—Dust Bag Slot

A10-15—Filter

A10-16—Dock Location Beacon

A10-17—Clean Water Dispensers

A10-18—Drying Air Outlets

A1 Empty Wash Fill Dock (Back View)

- A11-1**—Power Cord Storage Slot
- A11-2**—Power Port
- A11-3**—Cord Outlets

B Installation

B1 Important Information

B1-1—Tidy cords, hard or sharp objects (such as nails and glass), and loose items from the ground and move any unstable, fragile, precious, or dangerous items to prevent personal injury or property damage due to items becoming tangled in, struck by, or knocked over by the robot.

B1-2—When using the robot in a raised area (such as in a duplex apartment), always use a physical security barrier to prevent accidental falls that may result in personal injury or property damage.

Notes:

- When using the robot for the first time, follow it throughout its whole cleaning route and watch for potential problems. The robot will be able to clean by itself in future uses.
- To prevent excessive buildup of dirt on the mop cloths, floors should be vacuumed at least three times before the first mopping cycle.

B2 Assembly

B2-1—Attach the dock base by pressing down both sides of the base and the connecting part in the middle firmly until you hear a click.

B2-2—Click

Note: When moving the dock, secure the water tanks to prevent them from falling off.

B2-3—Connect the power cord to the back of the dock, and keep the excess cord inside the storage slot.

Note: Power cord can exit at either side.

B2-4—Align and install the mop axles into the robot in place until you hear a click.

B2-5—Click

B3 Positioning the Dock

Place the dock on a hard, flat floor (wood/tile/concrete etc.), flat against a wall, and reserve a space of at least 0.9 m (2.96 ft) in height, 0.4 m (1.32 ft) in width and 1.2 m (3.94 ft) in depth. Make sure that the location has good WiFi coverage for a better experience with the mobile app. Plug in and make sure that the status indicator light is on.

B3-1—More than 0.9 m (2.96 ft)

B3-2—More than 0.4 m (1.32 ft)

B3-3—More than 1.2 m (3.94 ft)

Notes:

- If the power cord hangs vertically to the ground, it may be caught by the robot, causing the dock to be moved or disconnected.
- The status indicator light is on when the dock is powered on, and off when the robot is charging.
- The status indicator light turns red if an error occurs.
- Place the dock on a hard, flat floor away from fire, heat, and water. Avoid narrow spaces or locations where the robot may be suspended in the air.
- Placing the dock on a soft surface (carpet/mat) may cause the dock to tilt and cause docking and departing problems.
- Keep the dock away from direct sunlight or anything that may block the dock location beacon, otherwise the robot may fail to return to the dock.
- Do not use the dock without clean water tank, dirty water tank, dust container cover, disposable dust bag, or cleaning tray module.
- Maintain the dock according to the Routine Maintenance. Do not clean the dock power cord and charging contacts with a wet cloth or tissue.
- All docks are subject to water-based tests before leaving the factory. It is normal that a small amount of water remains in the waterway of the dock.

B4 Powering On & Charging

Press and hold $\text{\textcircled{O}}$ to power on the robot. Wait until the power indicator light is steady, and then place the robot in front of the dock. Make sure the dock is plugged in. Then, press $\text{\textcircled{D}}$ and the robot will automatically return to the dock for charging. The robot is equipped with a built-in high-performance lithium-ion rechargeable battery pack. To maintain battery performance, keep the robot charged.

B4-1—Dock status indicator light off, robot power indicator light breathing:
Charging.

Note: The robot may not be turned on when the battery is low. In this case, place the robot to the dock for charging.

Connecting to the App

1. Download the App

Search for “Roborock” in the App Store or Google Play or scan the QR code to download and install the app.



2. Reset WiFi

Press and hold ⌈ and ⌋ simultaneously until you hear the “Resetting WiFi” voice message. The reset is complete when the power indicator light flashes blue slowly. The robot will then wait for a connection.

Note: If you cannot connect to the robot due to your router configuration, a forgotten password, or any other reason, reset the WiFi and add your robot as a new device.

3. Add Device

Open the Roborock app, tap the “Add Device” or “+” button and add your device following the in-app guide.

Notes:

- The actual process may vary due to ongoing app updates. Follow the guide provided in the app.
- Only 2.4 GHz WiFi is supported.
- If the robot waits more than 5 minutes for a connection, WiFi will be automatically disabled. If you want to reconnect, reset the WiFi before proceeding.

C Instructions for Use

Turning On/Off

Press and hold ⌈ to turn on the robot. The power indicator light will come on, and the robot will be on standby.

Press and hold ⌋ to turn off the robot and complete the cleaning cycle.

Note: The robot cannot be turned off when it is being charged.

C1 Filling the Clean Water Tank

Lift the clean water tank, open its lid, and then fill it with tap water. After filling, close the lid, lock the latch, and then put the clean water tank back to the dock.

Notes:

- To prevent damage, do not use any disinfectant and only use cleaning solution recommended by Roborock.
- Do not add too much cleaning solution to prevent the robot from working improperly due to slipping.
- To avoid deformation, only use cold water.
- If any water stains remain on the outside of the water tank, wipe them with a soft, dry cloth before reinstalling the tank.

Starting Cleaning

Press ⌈ to start cleaning. The robot will plan its cleaning route and in each room, it firstly draws out edges and then fills the room in a zigzag pattern. In so doing, the robot cleans all rooms one by one, thoroughly and efficiently.

Notes:

- To make sure the robot returns to the dock automatically, start the robot from the dock and do not move the dock during cleaning.
- Cleaning cannot start if the battery level is too low. Allow the robot to charge before starting a cleanup.
- Before cleaning, tidy cords (including the power cord of the dock) and valuables from the floor. Loose items may be dragged by the robot, resulting in the disconnection of electrical appliances or damage of cords and property.
- If cleaning is completed in less than 10 minutes, the robot will clean the area twice.
- If the battery runs low during a cleaning cycle, the robot will automatically return to the dock. After charging, the robot will resume where it left off.
- The robot will retract mop cloth mounts to clean the carpet. You can also set the carpet as a no-go zone in the app to avoid it.
- Before starting each cleaning task, make sure that the mop cloths have been properly installed.

Spot Cleaning

Press and hold ⌋ to start spot cleaning.

Cleaning range: The robot cleans a 1.5 m (4.9 ft) × 1.5 m (4.9 ft) square area centered on itself.

Note: After spot cleaning, the robot will automatically return to the starting point and be on standby.

Pause

When the robot is running, press any button to pause it, press  to resume cleaning.

Press  on a paused robot to send it back to the dock.

Note: Placing a paused robot on the dock manually will end the current cleanup.

Sleep

If the robot is paused for over 10 minutes, it will go to sleep, and the power indicator light will flash every few seconds. Press any button to wake the robot up.

Notes:

- The robot will not go to sleep when it is charging.
- The robot will automatically shut down if left sleep for more than 12 hours.

DND Mode

The default Do Not Disturb (DND) period is from 22:00 to 08:00. You can use the app to disable the DND mode or modify the DND period, or set whether to enable auto top-up, emptying and drying, to dim indicator lights, or lower the volume of the voice message during the DND period.

Mop Washing

During cleaning, the robot automatically determines when it should return to the dock for mop washing and water tank refilling to maximize its mopping

performance. To manually start washing, tap the corresponding button in the app. Press any button to stop washing.

Notes:

- To ensure the robot automatically washes the mop cloths, start it from the dock and avoid moving the dock during cleaning.
- To avoid burns from hot water, do not touch the clean water dispensers.
- Mop wash frequency and mode can be modified in the app.

Emptying

After cleaning, the robot will return to the dock and auto-emptying will begin as needed. To manually start emptying, press  on the docked robot or tap the corresponding button in the app. Press any button to stop emptying.

Notes:

- When emptying has been left unused for a long period, empty the dustbin manually and make sure the air inlet is clear for optimal emptying performance.
- Auto-emptying can be disabled in the app.
- Avoid frequent manual emptying.
- Do not use without dust container cover or disposable dust bag installed in place.

Drying

After mop washing or after cleaning, drying will begin as needed. To manually start or stop drying, tap the corresponding button in the app.

Notes:

- Drying duration can be modified in the app.
- Auto-drying can be disabled in the app.
- Stay away from the drying air outlets during drying.

Charging

After cleaning, the robot will automatically return to the dock to charge. Press  to send the paused robot back to the dock. The power indicator light will breathe during robot charging.

Note: If the robot fails to find the dock, it will automatically return to its starting position. Place the robot on the dock manually to recharge.

Error

If an error occurs, the power indicator light will flash red or status indicator light will be steady red. A pop-up notification will appear in the app and a voice alert may sound.

Notes:

- The robot will go to sleep automatically if left in a malfunctioning state for over 10 minutes.
- Placing a malfunctioning robot on the dock manually will end the current cleanup.

Resetting the System

If the robot does not respond when a button is pressed or cannot be turned off, reset the system by removing the magnetic top cover and pressing the Reset button.

Note: After resetting the system, existing settings such as scheduled cleaning and WiFi will be restored to factory settings.

Restoring Factory Settings

If the robot does not function properly after a system reset, power it on. Press and hold 

and at the same time, press the Reset button until you hear the “Restoring factory settings. This will take about 5 minutes.” voice message. The robot will then be restored to factory settings.

D Routine Maintenance

Notes:

- The product must be switched off and the plug must be removed from socket outlet before cleaning or maintaining the product.
- The frequency of replacement may vary with the actual situation. If abnormal wear occurs, replace the parts immediately.

D1 Main Brushes

* Clean every 2 weeks and replace every 6-12 months.

D1-1—Main Brush Cover

D1-2—Main Brush Cover Latches

D1-3—Main Brushes

D1-4—Main Brush Bearing

D1-5—Turn over the robot and press the two latches inwards to remove the main brush cover.

D1-6—Lift the main brushes and pull them out, remove bearings and remove any entangled hair or dirt at both ends of the main brushes and bearings.

D1-7—Reinstall the main brush bearings. And then, reinstall the main brushes and make sure the color of the main brush, main brush bearing and the arrow on the robot match.

D1-8—Reinstall the main brush cover. Make sure its four teeth are fully seated in the slots, and press the main brush cover until you hear it lock with a click.

Notes:

- To securely install the main brush cover, make sure to press both of the main brush cover latches in place.
- It is recommended to wipe the main brushes with a wet cloth. If the main brushes are wet, air-dry them away from direct sunlight.
- Do not use corrosive cleaning fluid or disinfectant to clean the main brushes.

D2 Side Brush

* Clean monthly and replace every 3-6 months.

D2-1—Turn over the robot, unscrew the side brush, then remove and clean it.

D2-2—Align the central groove with the raised position on the robot, then tighten the screw to reinstall the side brush.

D3 Omnidirectional Wheel

* Clean as required.

D3-1—Use a tool, such as a small screwdriver, to pry out the axle and take out the wheel.

Note: The omnidirectional wheel bracket cannot be removed.

D3-2—Rinse the wheel and the axle with water to remove any hair and dirt. Air-dry, reinstall, and press the wheel and axle back in place.

D4 Main Wheels

* Clean as required.

Clean the main wheels with a soft, dry cloth.

D5 Dustbin

* Clean as required.

D5-1—Remove the magnetic top cover of the robot and press the dustbin latch to take out the dustbin.

D5-2—Remove the washable filter and empty the dustbin.

D5-3—Fill the dustbin with clean water and reinstall the washable filter. Gently shake the dustbin, and then pour out the dirty water.

Note: To prevent blockage, only use clean water without any cleaning liquid.

D5-4—Allow at least 24 hours for the dustbin and washable filter to dry thoroughly before reinstalling them.

D6 Washable Filter

* Clean every 2 weeks and replace every 6-12 months.

D6-1—Remove the filter.

D6-2—Rinse the filter repeatedly and tap it to remove as much dirt as possible.

Note: Do not touch the surface of the filter with hands, brushes, or hard objects to avoid potential damage.

D6-3—Allow at least 24 hours for the filter to dry thoroughly before reinstalling it.

D7 Mop Cloths

* Clean as required and replace every 1-3 months.

D7-1—Remove the mop cloths from mop cloth mounts. Clean the mop cloths and air-dry them.

Note: A dirty mop cloth will affect the mopping performance. Clean it before use.

D7-2—Stick the mop cloths on the mounts flat in place.

D8 Robot Sensors

* Clean as required.

Use a soft, dry cloth to wipe and clean all sensors, including:

D8-1—Reactive Tech Obstacle Avoidance Sensor

D8-2—Wall Sensor

D8-3—Communication Sensor

D8-4—Cliff Sensors

D8-5—Carpet Sensor

D9 Moving the Dock

To move the dock, grip the handle on the back with one hand and the inner side of the front board with the other hand. Do not lift the dock base, water tank handles, or dust container cover directly to prevent the dock from falling off.

D10 Dirty Water Tank

* Clean as required.

Open the dirty water tank lid and pour out the dirty water. Fill the tank with clean water, close the lid, lock the latch, and shake. Pour out the dirty water. Lock the lid and reinstall the tank.

Notes:

- To avoid deformation, only use cold water.
- If any water stains remain on the outside of the water tank, wipe them with a soft, dry cloth before reinstalling the tank.

D11 Charging Contacts

* Clean as required.

Use a soft, dry cloth to wipe the charging contacts on the robot and the dock.

D12 Replacing the Disposable Dust Bag

* Replace as required.

D12-1—Remove the dust container cover.

D12-2—Remove the disposable dust bag and discard it.

Notes:

- The dust bag handle seals the bag on removal to prevent leakage.
- Always install a dust bag before putting back the dust container cover to avoid auto-emptying without the bag. You can also disable auto-emptying in the app.

D12-3—Clean the filter with a dry cloth, insert a new disposable dust bag into the slot all the way in, and spread it evenly.

Note: Make sure the disposable dust bag is properly installed to avoid waste escaping and damaging the dock.

D12-4—Reinstall the dust container cover in place to make sure the dust container is securely sealed.

D13 Cleaning Tray Module

* Clean as required.

D13-1—Remove the cleaning tray module.

D13-2—Remove the cleaning tray and filter from the module and then rinse them with water.

D13-3—Reinstall the filter and cleaning tray. Then, reinstall the cleaning tray module.

Basic Parameters

Robot

Model	RRE0VCM
Battery	14.4 V/5200 mAh (TYP) lithium-ion battery
Rated Input	20 VDC 1.5 A

Note: The serial number is on a sticker on the underside of the robot.

Empty Wash Fill Dock

Model	EWFD30HRR
Rated Input Voltage	220-240 VAC
Rated Frequency	50-60 Hz
Rated Input (Dust collection)	3 A
Rated Input (Hot-water mop washing)	5.6 A
Rated Input (Charging & drying)	0.6 A
Rated Output	20 VDC 1.5 A

Common Issues

Scan the QR code below to view Common Issues.



EU Declaration of Conformity

We Beijing Roborock Technology Co., Ltd., hereby, declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

WiFi Specification

Service	Protocol	Frequency Range	Max. Output Power
WiFi	802.11b/g/n	2400-2483.5 MHz	≤20dBm

Laser Safety

The laser distance sensor of this product meets the standards for Class 1 Laser Products in IEC 60825-1:2014 and will not generate hazardous laser radiation.

WEEE Information

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Warranty Information

The warranty period depends on the laws of the country in which the product is sold, and the warranty is the responsibility of the seller.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear.
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories, use of force.
- Damage caused by external influences.
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions.
- Partially or completely dismantled appliances.

Product date is shown on the label stick on the package.

This product lasts more than 1000 hours based on Roborock internal testing.

Made in China

Робот-пылесос

Модель продукта: RRE0VCM

Производитель: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Адрес производителя: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, Китайская Народная Республика

Дополнительную информацию о продукте см. на нашем сайте: www.roborock.com

По вопросам послепродажного обслуживания свяжитесь с нашими специалистами
отдела послепродажного обслуживания:

Служба поддержки в США/не Европейских странах: support@roborock.com

Служба поддержки в Европе: support@roborock-eu.com

Robotic Vacuum Cleaner

Product Model: RRE0VCM

Manufacturer: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Address of Manufacturer: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

For more product information, visit our website: www.roborock.com

For after-sales support, email our after-sales service team:

US/Non-Europe Support: support@roborock.com

Europe Support: support@roborock-eu.com

